



Relevador de Fin de Línea Encapsulado en Epoxi, Normalmente Abierto, para Supervisión de Circuitos y Fuentes de Poder

SKU: EOL-R1    Marca: SYSTEM SENSOR    Categoría: Accesorios

\$483.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El EOLR-1 es un relevador de fin de línea de System Sensor, encapsulado en epoxi, de un polo un tiro (SPST) normalmente abierto. Se instala como dispositivo terminal en circuitos de sistemas de alarma contra incendio, por ejemplo para supervisar el estado de fuentes de poder u otros circuitos convencionales. Forma parte de la familia de relevadores multivoltaje de System Sensor, que incluye también los modelos PR-1, PR-2, PR-3, R-10T/R-14T/R-20T/R-24T y sus versiones en gabinete, usados en aplicaciones de conmutación de alta corriente como control de dampers, ventiladores y puertas.

Características principales

- Relevador de un polo un tiro (SPST) normalmente abierto
- Encapsulado en epoxi para instalación en campo con cable de 8 pulgadas mínimo
- Se usa como dispositivo de fin de línea para supervisar fuentes de poder en sistemas contra incendio
- Alimentación de 9 a 40 VCC, 20 mA máximo
- Contactos con capacidad de 0.5 A a 120 VCA o 3 A a 30 VCD (carga resistiva)
- Opera de -30 °C a 60 °C con humedad de 10% a 93%

Especificaciones técnicas

Tipo de contacto: SPST, normalmente abierto

Voltaje de operación: 9 a 40 VCC

Corriente: 20 mA CD máximo

Capacidad de contactos: 120 VCA: 0.5 A máx. (resistiva) / 30 VCD: 3 A máx. (resistiva)

Temperatura de operación: -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)

Humedad: 10% a 93% HR

Longitud de cable: 8 pulgadas mínimo

Encapsulado: Epoxi

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Relevador de un polo un tiro (SPST) normalmente abierto                                              |
| Característica 2 | Encapsulado en epoxi para instalación en campo con cable de 8 pulgadas mínimo                        |
| Característica 3 | Se usa como dispositivo de fin de línea para supervisar fuentes de poder en sistemas contra incendio |
| Característica 4 | Alimentación de 9 a 40 VCC, 20 mA máximo                                                             |
| Característica 5 | Contactos con capacidad de 0.5 A a 120 VCA o 3 A a 30 VCD (carga resistiva)                          |
| Característica 6 | Opera de -30 °C a 60 °C con humedad de 10% a 93%                                                     |