



Relevador DIMMER / Industrial y residencial inteligente / 16A / Soporta Google y Alexa / Nube P2P y local / Ideal para atenuar iluminación.

SKU: SHELLYDIMMER2 Marca: SHELLY Categoría: Control de Iluminación

\$1,009.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><p style='text-align: center;*>Relevador DIMMER / Industrial y residencial inteligente / 16A</p><p style='text-align: center;*> </p><p style='text-align: center;*>Control inteligente de iluminaciøn con atenuaciøn. Compatible con asistentes de voz Google y Alexa. Nube P2P y control local. Ideal para atenuar iluminaciøn de forma precisa y eficiente.</p><p style='text-align: center;*> </p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>No requiere HUB<li style='margin-bottom: 5px;*>Atenuaciøn sin cable neutro (necesario considerar carga mínima de 20W)<li style='margin-bottom: 5px;*>Protecciøn contra altas temperaturas<li style='margin-bottom: 5px;*>Medidor de consumo<li style='margin-bottom: 5px;*>Canales: 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Conectividad Wifi 2.4 GHz</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentaciøn: 110-230V, 50/60Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>Atenuaciøn LED: 50-200VA / 10W – 200W<li style='margin-bottom: 5px;*>Atenuaciøn Incandescente o Haløgena: 10-220W<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operaciøn: 0 a +40°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de consumo: <1W<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 42mm x 36mm x 14mm</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ejemplos de instalaciøn</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Conexiøn 3 vías o escalera (diagrama aquí<li style='margin-bottom: 5px;*>Base de datos material de apoyo</div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center; margin: 30px 0;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/shelly_img/shelly_dimmer_background2.jpg' alt='*></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenuaciøn sin cable neutro con carga mínima de 20W
Característica 2	Medidor de consumo eléctrico integrado para monitoreo energético
Característica 3	Protecciøn térmica activa con sensor de temperatura incorporado
Característica 4	Voltaje universal 110-240V compatible con instalaciones globales
Característica 5	Control remoto vía aplicaciøn IOS/Android desde cualquier ubicaciøn
Característica 6	Compatibilidad nativa con Alexa, Google Assistant y ecosistemas inteligentes