



Relevador inalámbrico inteligente 16A, 110-230 V, 1 salida de contacto seco, compatible con asistente de voz Alexa, Google Home

SKU: SHELLY1GEN3X2    Marca: SHELLY    Categoría: Control de Iluminación

\$707.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Automatización versátil para cualquier proyecto

Nuestro éxito de ventas, ahora aún más potente, equipado con nuestro chip Shelly. Perfecto para automatizar la iluminación, gestionar puertas de garaje y modernizar electrodomésticos antiguos, Shelly 1 Gen3 es la opción ideal para crear un hogar y una oficina más eficientes y conectados. Su versatilidad lo hace ideal para una amplia gama de proyectos de automatización.

**Características principales**

- No requiere HUB
- Contacto seco
- Protección contra temperatura
- Protección contra sobrecarga
- Canales: 1
- Conectividad WiFi 2.4GHz
- Bluetooth configuración y control.

**Características físicas y eléctricas**

- Alimentación AC: 110V - 230V, 50/60Hz
- Alimentación DC: 12V (estabilizado), 24 - 48V
- Carga máxima soportada: 16A
- Temperatura de operación: -20°C a +40°C
- Consumo de corriente: < 1W
- Dimensiones: 41mm x 36mm x 16mm
- Usuarios simultáneos: 10 (compatible hasta 100)

**Ejemplos de instalación**

- Iluminación
- Sirena o estrobo
- Cerco eléctrico
- Chapa eléctrica
- Puerta de garaje

<https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/devices> Material de apoyo - Base de datos

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Control remoto vía Wi-Fi 2.4 GHz sin hub requerido                      |
| Característica 2 | Contacto seco multifuncional para puertas de garaje y electrodomésticos |
| Característica 3 | Protección térmica y contra sobrecarga integrada                        |
| Característica 4 | Alimentación dual AC/DC para máxima versatilidad de instalación         |
| Característica 5 | Configuración y control por Bluetooth para despliegue ágil              |
| Característica 6 | Diseño ultracompacto para integración en cajas de mecanismos estándar   |