



Relevador inalámbrico inteligente 16A, 110-230 V, 1 salida de contacto seco, compatible con asistente de voz Alexa, Google Home

SKU: SHELLY1GEN3 Marca: SHELLY Categoría: Control de Iluminación

\$411.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Automatizaciøn versøtil para cualquier proyecto</p><p style='text-align: center;'>
</p><p style='text-align: center;'>Nuestro éxito de ventas, ahora aún más potente, equipado con nuestro chip Shelly. Perfecto para automatizar la iluminaciøn, gestionar puertas de garaje y modernizar electrodésticos antiguos, Shelly 1 Gen3 es la opciøn ideal para crear un hogar y una oficina más eficientes y conectados. Su versatilidad lo hace ideal para una amplia gama de proyectos de automatizaciøn.</p><p style='text-align: center;'>
</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Característícas principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere HUB<li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto seco<li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciøn contra temperatura<li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciøn contra sobrecarga<li style='margin-bottom: 5px;'>Canales: 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad WiFi 2.4GHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Bluetooth configuraciøn y control.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Característícas físícas y eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentaciøn AC: 110V - 230V, 50/60Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentaciøn DC: 12V (estabilizado), 24 - 48V<li style='margin-bottom: 5px;'>Carga máxima soportada: 16A<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operaciøn: -20°C a +40°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente: < 1W<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 41mm x 36mm x 16mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Usuarios simulténeos: 10 (compatible hasta 100)</div></div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center; margin: 30px 0;'><div style='height: 20px;'>
</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto vía Wi-Fi 2.4 GHz sin necesidad de hub central
Característica 2	Contacto seco multifuncional para iluminación, garajes y electrodomésticos
Característica 3	Protección integrada contra sobrecarga y temperatura excesiva
Característica 4	Alimentación dual AC 110-230V o DC 12-48V para máxima flexibilidad
Característica 5	Compatibilidad nativa con Alexa y Google Home para automatización por voz
Característica 6	Diseño ultracompacto para instalación en cajas de empote estándar