



Relevador inalámbrico inteligente 16A, 110-240 V / 1 salida de contacto seco / compatible con asistente de voz Alexa, Google Home / Wifi 2.4

SKU: SHELLY1GEN4 Marca: SHELLY Categoría: Sensores y Relevadores

\$513.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Relevador inalámbrico inteligente con multiprotocolo

Shelly 1 Gen4 incorpora potentes mejoras al popular dispositivo Shelly 1. Con la nueva conectividad multiprotocolo, puede elegir el protocolo que mejor se adapte a su red doméstica: Zigbee, Matter, Wi-Fi o Bluetooth. Un procesador mejorado garantiza respuestas rápidas y un rendimiento fluido de sus automatizaciones. Shelly 1 Gen4 sigue siendo la solución perfecta para modernizar sus luces y electrodomésticos, ahora con mayor compatibilidad y velocidad, todo en su diseño compacto y fácil de instalar.

Características principales

- No requiere HUB
- Contacto seco
- Protección de temperatura
- Protección de sobrecarga
- Canales: 1
- Conectividad Zigbee, Matter, Wi-Fi 2.4 o Bluetooth
- Bluetooth (solo para agregar, no para control)

Alimentación AC: 110V - 240V, 50/60Hz

Alimentación DC: 12V (estabilizado), 24 - 48V

Carga máxima soportada: 16A

Temperatura de operación: -20°C a +40°C

Corriente de consumo: <1W

Dimensiones: 41mm x 36mm x 16mm

Usuarios simultáneos: 10 o compartir a 100 cuentas

Ejemplos de instalación comunes

- Sirena o Estrobo
- Cerco Eléctrico
- Chapa Eléctrica
- Puerta de garage
- Riego
- Timbre de puerta
- Calefacción y refrigeración

Accesorios

<https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/devices>

Material de apoyo - Base de datos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación sin hub para despliegue directo y reducción de costos de infraestructura
Característica 2	Contacto seco para integración con sistemas de alarma y control de acceso
Característica 3	Multiprotocolo Zigbee, Matter, Wi-Fi 2.4 GHz y Bluetooth para máxima flexibilidad de red
Característica 4	Alimentación dual AC 110-240V o DC 12V para instalación en diversos entornos eléctricos
Característica 5	Protección térmica y contra sobrecarga para seguridad operativa del equipo
Característica 6	Procesador mejorado para tiempos de respuesta reducidos en automatizaciones