



Relevador inalámbrico inteligente 16A, 110-240 V / medición de consumo / compatible con asistente de voz Alexa, Google Home / Wifi 2.4

SKU: SHELLY1PMGEN4 Marca: SHELLY Categoría: Control de Iluminación

\$622.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><p style='text-align: center;*>Relevador inalámbrico inteligente 16A con medicíoán de consumo</p><p style='text-align: center;*> </p><p style='text-align: center;*>Funcionamiento sin hub para instalación simplificada. Soporta carga máxima de 16A para alta potencia. Conectividad Wi-Fi 2.4GHz y Bluetooth para control versátil. Alimentación universal AC 110-240V, 50/60Hz. Medición de consumo eléctrico en corriente alterna.</p><p style='text-align: center;*> </p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>No requiere HUB<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de temperatura<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de sobrecarga<li style='margin-bottom: 5px;*>Medidor de consumo (solo en AC)<li style='margin-bottom: 5px;*>Canales: 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Conectividad de configuración y control Wifi 2.4GHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Bluetooth (solo para agregar, no para control)<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación AC: 110 - 240V, 50/60Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación DC: 24 - 30V<li style='margin-bottom: 5px;*>Carga máxima: 16A<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20°C a +40°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de consumo: <1W<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 41mm x 36mm x 16mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Usuarios simultáneos: 10 o compartir a 5 cuentas<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ejemplos de instalación</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación<li style='margin-bottom: 5px;*>Interruptores 3 vías o Escalera<li style='margin-bottom: 5px;*>Base de datos material de apoyo</div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center; margin: 30px 0;*><div style='height: 20px;*> </div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación sin hub que reduce complejidad de despliegue
Característica 2	Protección térmica y de sobrecarga para seguridad del circuito
Característica 3	Medición precisa de consumo eléctrico en instalaciones AC
Característica 4	Alimentación dual AC/DC para flexibilidad de instalación
Característica 5	Configuración por Bluetooth con control estable por Wi-Fi
Característica 6	Formato compacto para instalación en cajas de mecanismos estándar