



Relevador inalámbrico inteligente WIFI y Ethernet / Industrial y residencial / Hasta 16A / 2 canales

SKU: SHELLYPRO2PM Marca: SHELLY Categoría: Control de Iluminación

\$2,170.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere HUB <li style='margin-bottom: 5px;'>Medición de consumo (solo en AC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de temperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de sobrecarga <li style='margin-bottom: 5px;'>Canales: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Montable en riel DIN <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad Wifi 2.4 GHz, Bluetooth y Ethernet </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación AC: 110 - 230V, 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga máxima: 16A por canal, 25A en total <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a +40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: <4W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 68.5mm x 18.5mm x 89.5mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <p style='margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 15px;'>SHELLYPRO2PM de 2 canales con conexión Wi-Fi, LAN y Bluetooth, apto para domótica e instalaciones con mando a distancia. Montable en riel DIN dentro de una caja de interruptores. Funciones de seguridad mejorada y compatible con las plataformas de domótica más utilizadas como control de luces, persianas, puertas de garaje, portones, toldos, cortinas, cubiertas de piscinas, motores AC bidireccionales. </p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Base de datos material de apoyo </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de imágenes de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'> <h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 18px;'>INSTALAR</h4> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>>Instale su relé ShellyPRO2PM</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'> <h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 18px;'>INSTALAR</h4> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>>Descargue e instale la aplicación móvil gratuita de Google Play o Apple® App Store.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'> <h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 18px;'>DESCARGAR</h4> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>>Descargue nuestra Guía de usuario y siga las instrucciones.</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Logotipo de Shelly --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Tabla de especificaciones --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición precisa de consumo eléctrico AC para optimización energética
Característica 2	Triple conectividad Wi-Fi, Bluetooth y Ethernet para redundancia de comunicación
Característica 3	Protección integrada contra sobrecarga y temperatura para seguridad operativa
Característica 4	25 A de capacidad total distribuidos en 2 canales independientes
Característica 5	Compatibilidad nativa con plataformas domóticas sin necesidad de hub central
Característica 6	Formato compacto para riel DIN en cajas de interruptores estándar