



Relevador RS-485 Para Control de Puerta / Protección Contra Vandalismo / Compatible Con Frente de Calle AKUVOX / Agrega Una Puerta al Frente de Calle / Comunicación Encriptada / Compacto / Instalación en Cajas Estándar

SKU: SR01

Marca: AKUVOX

Categoría: Accesorios

\$1,152.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="width: 100%; background: linear-gradient(55deg, #CCD0FA 0%, #0212AA 100%); border-bottom: 6px solid #0212AA; border-left: 6px solid #CCD0FA; border-right: 6px solid #0212AA; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; padding: 20px; margin-bottom: 30px;"> <h2 style="color: darkslategray; font-size: 18px; font-family: Franklin Gothic; text-align: center; margin: 0; padding: 0;">MÓDULO DE I/O PARA CONTROL DE PUERTA / COMUNICACIÓN ENCRYPTADA / USO INTERIOR / TAMAÑO COMPACTO / INSTALACIÓN EN CAJAS ESTÁNDAR / TEMPERATURA DE TRABAJO: -20°C ~ +60°C</h2> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Entorno: Interior <li style="margin-bottom: 5px;">Cubierta: Plástico <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 31x56x24 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de Trabajo: 10~90% <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Trabajo: -20°C ~ +60°C </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Funcionalidades</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Control seguro de puerta vía comunicación encriptada <li style="margin-bottom: 5px;">Corte de la conexión al intento de vandalismo </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Interfaces y Conectividad</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Agrega 1 puerta al frente de calle <li style="margin-bottom: 5px;">Salida Relay NO/COM/NC: 1 <li style="margin-bottom: 5px;">Salida de Voltaje 12 VCD/5mA para contrachapa <li style="margin-bottom: 5px;">RS485: 1 <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada de botón de salida: 1 <li style="margin-bottom: 5px;">Indicador LED <li style="margin-bottom: 5px;">Fuente de alimentación (No incluida): 12VCD/1A (Min.) </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Requisitos y Compatibilidad</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con frente de calle Akuvox con comunicación por RS-485 <li style="margin-bottom: 5px;">Adecuado para instalación en cajas de estándar </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones y Casos de Uso</h3> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 15px; margin-top: 15px;"> <div style="background-color: rgba(150,150,150,0.05); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">Puesto en el lado seguro de la puerta para evitar manipulaciones</p> </div> <div style="background-color: rgba(150,150,150,0.05); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">Utilizado en sistemas de control de acceso seguros requeridos en áreas internas</p> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción Detallada</h3> <p style="margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;">Akuvox SR01 es un módulo de I/O de puerta de seguridad compacta diseñado para su uso en interiores. Proporciona control de puerta seguro mediante comunicación encriptada cuando se combina con otros dispositivos Akuvox. Su forma ultra-compacta permite su fácil colocación en la mayoría de las cajas de instalación estándar y se instala en el lado seguro de la puerta, asegurando que incluso en caso de intento de desmonte o vandalismo, la puerta permanezca cerrada.</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.8;">Video de Instalación de SR01 con Videoportero Akuvox</h3> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-top: 20px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="//www.youtube.com/embed/c8Ueelcwlh0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control seguro de puerta con comunicación encriptada RS-485
Característica 2	Corte automático de cerradura ante intentos de vandalismo
Característica 3	Agrega 1 puerta adicional al frente de calle existente
Característica 4	Salida de 12 VCD/5 mA para alimentación de contrachapa
Característica 5	Instalación en cajas estándar con dimensiones 31x56x24 mm
Característica 6	Operación confiable en temperaturas extremas de -20°C a +60°C