



Relevador RS485 - Modbus Para Detector 805111100010N

SKU: 88-1000-0040-00 Marca: MACURCO - AERIONICS Categoría: Detectores de Gases

\$8,467.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado para Clase 1, Div 1 o Div 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla TFT en color con retroiluminación QVGA nítida <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla de color indicadora de estado (verde/amarillo/rojo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicación visual de calibración vencida o mantenimiento requerido (color púrpura) <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto Ethernet estándar con servidor web integrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación Modbus TCP <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para dos sensores inteligentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibración no intrusiva de un solo hombre <li style='margin-bottom: 5px;'>3 relés programables y relé de falla dedicado </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gas de petróleo <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de Tratamiento de Agua <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de alimentos y bebidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Refinación y Producción Química <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión de tuberías <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento de combustible <li style='margin-bottom: 5px;'>Papel de pulpa <li style='margin-bottom: 5px;'>Generación de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Industria general </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 5' (largo) x 5.4' (ancho) x 8' (alto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 6.5 lbs (3 kg) carcasa aluminio / 3 lbs (2 kg) carcasa polietileno <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 95% HR sensor infrarrojo / 85% HR sensor electroquímico sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: Máximo 600 ohmios a 24 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: Ethernet R-45 con servidor web, Modbus/TCP </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de Sensores</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Electroquímico <li style='margin-bottom: 5px;'>Perla catalítica <li style='margin-bottom: 5px;'>Infrarrojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Detector de fotoionización </div> </div> <!-- Sección de aprobaciones y materiales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aprobaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja aluminio fundido: A prueba de explosión Cl.1 Div.1 Gr ABCD <li style='margin-bottom: 5px;'>No inflamable Cl.1 Div.2 Gr ABCD <li style='margin-bottom: 5px;'>Aluminio fundido <li style='margin-bottom: 5px;'>Poliéster <li style='margin-bottom: 5px;'>Polietileno </div> </div> <!-- Sección de opciones de gas detectable --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 200px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Amoníaco (NH₃) <li style='margin-bottom: 5px;'>Arsina (AsH₃) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cianuro de Hidrógeno (HCN) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dióxido de Carbono (CO₂) <li style='margin-bottom: 5px;'>Fluoruro de hidrógeno (HF) <li style='margin-bottom: 5px;'>Monóxido de carbono (CO) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cloro (Cl₂) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dióxido de Cloro (ClO₂) <li style='margin-bottom: 5px;'>Óxido Nítrico (NO) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dióxido de Nitrógeno (NO₂) <li style='margin-bottom: 5px;'>Oxígeno (O₂) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ozono (O₃) <li style='margin-bottom: 5px;'>Óxido de etileno (C₂H₄O) <li style='margin-bottom: 5px;'>Fosfina (PH₃) <li style='margin-bottom: 5px;'>Formaldehído (CH₂O) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dióxido de azufre (SO₂) </div> <div style='flex: 1 1 200px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hidrógeno (H₂) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cloruro de vinilo (C₂H₃Cl) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cloruro de hidrógeno (HCl) <li style='margin-bottom: 5px;'>Combustibles (IR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Combustibles (perlas de gato) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Servidor web integrado para monitoreo remoto
Característica 2	Indicación visual de estado con colores codificados
Característica 3	Alerta púrpura de calibración vencida o mantenimiento
Característica 4	Calibración no intrusiva por un solo operador
Característica 5	Relé de falla dedicado para protección continua
Característica 6	Compatible con aplicaciones de gas y petróleo