



Remate Cuadrado para Unicanal 4X2.

SKU: ANC-HS01 Marca: ANCLO Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$11.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tapón sólido para unicanal de 4x2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material no metálico para durabilidad y ligereza <li style='margin-bottom: 5px;*>Color verde oscuro para minimizar reflejos <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño unicanal ajusta firmemente estructuras 4x2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptado a estándares de instalación eléctricos </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Unicanal 4x2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: No metálico <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Verde oscuro <li style='margin-bottom: 5px;*>Función: Remate cuadrado </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones eléctricas comerciales <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de conducción de cables <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminación de sistemas de canaletas </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Minimiza reflejos en entornos de iluminación controlada
Característica 2	Ligereza que facilita manejo e instalación manual
Característica 3	Ajuste firme que previene desplazamientos accidentales
Característica 4	Terminación limpia para sistemas de conducción
Característica 5	Compatible con estándares de instalación eléctrica
Característica 6	Durabilidad en condiciones de uso comercial