



Remate Cuadrado para Unicanal 4X4 / PVC.

SKU: ANC-HS02 Marca: ANCLO Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$17.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño 4x4 ideal para canales estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Material no metálico resistente a corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Color verde oscuro para fácil identificación <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño sólido para un sellado efectivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas unicanal industriales </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Remate Cuadrado para Unicanal <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: ANCHS02 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión: 4x4 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: No metálico <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Verde oscuro <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fondo: Sólido </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas UNICANAL industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Canales estándar de 4x4 pulgadas </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de canales estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes corrosivos </div> </div> <!-- Sección de especificaciones detalladas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Detalladas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Remate para canales <li style='margin-bottom: 5px;'>Forma: Cuadrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Función: Sellado efectivo de extremos <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Fácil montaje en canales estándar </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material anticorrosivo para ambientes agresivos
Característica 2	Color verde oscuro de alta visibilidad
Característica 3	Sellado efectivo de extremos de canal
Característica 4	Compatible con sistemas unicanal industriales
Característica 5	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 6	Diseño sólido que previene ingreso de contaminantes