



Remate Preformado para Fibra Óptica / Acero Galvanizado / 300 mm / Mini-ADSS 6-7 mm / Span 80 m (262.5 ft) / 3 Hilos

SKU: LP-RP0607 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$24.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Remate preformado de acero galvanizado diseñado para la terminación y fijación de cables de fibra óptica tipo mini-ADSS con diámetros entre 6 y 7 mm. Su estructura de tres hilos proporciona un agarre uniforme distribuido a lo largo del cable, eliminando puntos de concentración de esfuerzo que puedan degradar la integridad del elemento óptico. La tecnología de preformado sin polvo abrasivo simplifica la instalación en campo y reduce los requisitos de limpieza post-montaje. Con una longitud de 300 mm y capacidad para soportar vanos de hasta 80 m (262.5 ft), este accesorio está orientado a despliegues de distribución aérea en redes de acceso. La marca de color amarillo indica el punto de inicio correcto de la preformación, mientras que la configuración de pierna dispareja agiliza el proceso de enrollado y ajuste. No requiere guardacabo adicional, lo que reduce el inventario de componentes y el tiempo de instalación. Vida útil estimada de 20 años.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud: 300 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad de diámetro: 6 - 7 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Span máximo: 80 m (262.5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Estructura: 3 hilos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>No requiere guardacabo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Marca de color para indicar punto de inicio: Amarillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Pierna dispareja para facilitar instalación</div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Mecánico</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Span máximo: 80 m (262.5 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida útil: 20 años<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología sin polvo abrasivo<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 300 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estructura: 3 hilos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro compatible: 6 - 7 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marca de inicio: Amarillo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pierna dispareja</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad de Cables</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mini-ADSS-06C/M<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mini-ADSS-06C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mini-ADSS-08C/M<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mini-ADSS-08C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mini-ADSS-12C/M<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mini-ADSS-12C</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Agarre uniforme que protege la integridad del cable de fibra
Característica 2	Instalación simplificada con marca de inicio amarilla visible
Característica 3	Diseño de pierna dispareja para montaje ágil en campo
Característica 4	Vida útil de 20 años con acero galvanizado resistente
Característica 5	Sin polvo abrasivo, ideal para cables mini-ADSS de 6-7 mm
Característica 6	Span máximo de 80 m (262.5 ft) para tramos cortos