



Remate Preformado para Fibra Óptica / Acero Galvanizado / Mini-ADSS 6-7 mm / Tensión 1300 N / 20 Años Vida Útil / Pierna Dispareja

SKU: GDE-ADS-060 Marca: PLP Categoría: Herrajes

\$30.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El remate preformado GDEADS060 está fabricado en acero galvanizado para garantizar durabilidad en despliegues de fibra óptica en ambientes costeros y exteriores severos. Diseñado específicamente para cables mini-ADSS de 6 a 7 mm de diámetro, proporciona un agarre uniforme a lo largo de toda su longitud de aplicación sin dañar el forro del cable ni la fibra óptica interna. Su estructura de pierna dispareja permite una instalación y desinstalación ágil sin requerir herramientas especializadas, reduciendo el tiempo de trabajo en campo y los costos operativos. Soporta una tensión máxima de 1300 N y ofrece una vida útil de 20 años, cumpliendo con los requerimientos de infraestructura de telecomunicaciones de largo plazo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero galvanizado para alta resistencia a corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de cable: Fibra óptica mini-ADSS dieléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro de cable compatible: 6 - 7 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión máxima: 1300 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Marca de color: Amarillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud total: 292 mm (11.50')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud de aplicación: 197 mm (7.75')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño de pierna dispareja para facilitar instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación y desinstalación sin herramientas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estructura de 4 hilos con polvo abrasivo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Vida útil: 20 años</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión máxima: 1300 N<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida útil: 20 años<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a ambientes costeros<li style='padding: 6px 0;'>Agarre uniforme sin daño a fibra</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estructura: 4 hilos con polvo abrasivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 292 mm (11.50')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de aplicación: 197 mm (7.75')<li style='padding: 6px 0;'>Diámetro de cable: 6 - 7 mm<li style='padding: 6px 0;'>Marca de color: Amarillo<li style='padding: 6px 0;'>Diseño de pierna dispareja</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Remate preformado GDEADS060</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado para ambientes costeros severos
Característica 2	Pierna dispareja que agiliza instalación en campo
Característica 3	Agarre uniforme sin comprometer integridad de fibra
Característica 4	Instalación manual sin herramientas especializadas
Característica 5	Tensión máxima de 1300 N para cables mini-ADSS
Característica 6	Vida útil de 20 años en condiciones exteriores