



Remate Preformado para Fibra Óptica ADSS, Span 100/200 m, diámetros Φ 10.1 - 11 mm

SKU: DELT-002 Marca: PLP Categoría: Herrajes

\$109.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 18.6667px; color: inherit; text-align: center; max-width: 800px;'> El Remate Preformado DELT-002 es fabricado en acero galvanizado para alta durabilidad. Está diseñado para uso con fibra ADSS de 10.1 a 11 mm de diametro. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Tensión de aplicación: 5.2 kN (Máximo) <li style='margin-bottom: 5px;'> Marca de color: Naranja <li style='margin-bottom: 5px;'> Longitud Total: 718 mm (28.2') <li style='margin-bottom: 5px;'> Longitud de Aplicación: 487 mm (19.1') <li style='margin-bottom: 5px;'> Diámetro de cable: Φ 10.1 - 11 mm <li style='margin-bottom: 5px;'> Diseño: Pierna Dispareja para facilitar su instalación <li style='margin-bottom: 5px;'> Aplicación: Especialmente diseñado para instalación de cable óptico dieléctrico sin dañar el forro <li style='margin-bottom: 5px;'> Agarre: Proporciona un agarre uniforme a lo largo del remate que no daña la fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;'> Peso: 310 gramos </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='color: inherit; font-size: 15px;'> NOTA: Este preformado también es compatible con fibra ADSS span 100.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'> ¡PRESIONA AQUÍ! CALCULADOR DE HERRAJES PARA FIBRA ÓPTICA AÉREA ADSS Y MINI-ADSS, FIGURA 8 y Mini Figura 8. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado para resistencia a corrosión en exteriores
Característica 2	Pierna dispareja que agiliza el proceso de instalación
Característica 3	Agarre uniforme distribuido que protege el cable óptico
Característica 4	Compatible con span 100/200 m en fibra ADSS dieléctrica
Característica 5	Peso reducido de 310 g para manejo en altura
Característica 6	Longitud de aplicación 487 mm (19.1') para fijación precisa