



Remate Preformado para Fibra Óptica ADSS, Span 100/200 m, diámetros Φ 11.1 - 12 mm

SKU: DELT-003 Marca: PLP Categoría: Herrajes

\$112.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 20px;'> El Remate Preformado DELT-003 es fabricado en acero galvanizado para alta durabilidad. Está diseñado para uso con fibra ADSS de 11.1 a 12 mm de diametro. </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de aplicación: 5.2 kN (Máximo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca de color: Verde <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud Total: 762 mm (30') <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de Aplicación: 508 mm (20') <li style='margin-bottom: 5px;'>Para cable de fibra óptica: Φ 11.1 -12 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Pierna Dispareja: para facilitar su instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado especialmente: para instalación de cable óptico dieléctrico sin dañar el forro <li style='margin-bottom: 5px;'>Agarre uniforme: a lo largo del remate que no daña la fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 330 gramos </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> ¡PRESIONA AQUÍ! CALCULADOR DE HERRAJES PARA FIBRA OPTICA AEREA ADSS, MINI-ADSS, FIGURA 8 Y MINI FIGURA 8. </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pierna dispareja que agiliza la instalación en campo
Característica 2	Agarre uniforme que preserva el forro del cable sin dañar la fibra
Característica 3	Peso reducido de 330 g para manejo sencillo en altura
Característica 4	Longitud de aplicación 508 mm (20') para anclaje seguro
Característica 5	Identificación por marca de color verde para trazabilidad
Característica 6	Diseño dieléctrico compatible con cable óptico sin conductor metálico