



Remate Preformado para Fibra Óptica ADSS, Span 200 m, diámetros Φ 10-11 mm

SKU: LP-PDEG-200-10-11 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$68.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Logo --><div style="width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="font-size: 16px; color: inherit;">Los Remates Preformados de LinkedPro están diseñados para aplicación directa al cable de fibra óptica ADSS sin dañarlo y para proporcionar un agarre uniforme.</p></div><!-- Características principales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Acero aluminizado<li style="margin-bottom: 5px;">Longitud: 762 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Estándar: IEC60794<li style="margin-bottom: 5px;">Para uso en cables con diámetro de 10-11 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Span máximo: 200 metros<li style="margin-bottom: 5px;">Estructura: 5 hilos de 2.5mm<li style="margin-bottom: 5px;">Marca de color para indicar el punto de inicio<li style="margin-bottom: 5px;">Pierna dispereja para facilitar su instalación<li style="margin-bottom: 5px;">Vida útil: 20 años</div><!-- Compatibilidad --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Compatible con modelos de cable</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">OC-ADSS-12C-S200<li style="margin-bottom: 5px;">OC-ADSS-12C-S200/4KM<li style="margin-bottom: 5px;">OC-ADSS-24C-S200<li style="margin-bottom: 5px;">OC-ADSS-24C-S200/4KM<li style="margin-bottom: 5px;">OC-ADSS-36C-S200<li style="margin-bottom: 5px;">OC-ADSS-36C-S200/4KM<li style="margin-bottom: 5px;">OC-ADSS-48C-S200<li style="margin-bottom: 5px;">OC-ADSS-48C-S200/4KM<li style="margin-bottom: 5px;">OC-ADSS-72C-S200<li style="margin-bottom: 5px;">OC-ADSS-72C-S200/4KM</div></div><!-- Imagen de aplicación --><div style="width: 100%; margin: 30px 0;"><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Agarre uniforme sin dañar el cable óptico durante instalación
Característica 2	Estructura de 5 hilos de 2.5 mm para distribución de carga equilibrada
Característica 3	Pierna dispereja que facilita el montaje en campo
Característica 4	Marca de color para identificación rápida del punto de inicio
Característica 5	Vida útil de 20 años en condiciones de exterior
Característica 6	Compatible con cables ADSS de 12 a 72 fibras