



Remate Preformado Para Fibra Óptica ADSS Span 200m, diámetros Ø 13.1 - 14 mm

SKU: LP-RP1314 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$92.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;'>Los Remates Preformados de LinkedPro están diseñados para aplicación directa al cable de fibra óptica sin dañarlo y para proporcionar un agarre uniforme.</p> >PRESIONA AQUÍ! CALCULADOR DE HERRAJES PARA FIBRA OPTICA AEREA ADSS, MINI-ADSS, FIGURA 8 Y MINI FIGURA 8 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: 10,000N (Maximo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca de color: Naranja <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud Total: 770 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de Aplicación: 560 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de cable: Ø 13.1 - 14 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Característica: Pierna Dispareja para facilitar su instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño: Especialmente diseñado para instalación de cable óptico dieléctrico sin dañar el forro <li style='margin-bottom: 5px;'>Agarre: Proporciona un agarre uniforme a lo largo del remate que no daña la fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 250 gramos </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación directa sin dañar el forro del cable dieléctrico
Característica 2	Pierna dispareja que facilita el montaje en campo
Característica 3	Agarre uniforme distribuido que protege la integridad de la fibra
Característica 4	Resistencia mecánica de 10,000 N para tramos de hasta 200 m
Característica 5	Peso reducido de 250 g que minimiza carga en la infraestructura aérea
Característica 6	Identificación por código de color naranja para trazabilidad de red