



Remate Preformado para Fibra Óptica Figura 8, Span 100 m, para mensajero de acero con diámetro Φ 3.6 mm

SKU: GDE-2503 Marca: PLP Categoría: Herrajes

\$53.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 18.6667px; margin-top: 15px; color: inherit;'>El Remate Preformado GDE-2503 es fabricado en acero galvanizado para alta durabilidad. Está diseñado para uso con fibra figura 8 con mensajero de acero de 3.6 mm de diametro.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tension de aplicacion: 3386 kg (Maximo) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Marca de color: Naranja <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Longitud Total: 334 mm (13.1') <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Para cable de fibra óptica con mensajero de acero: Φ 3.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Pierna dispereja para facilitar su instalación <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Especialmente diseñado para instalación de cable óptico dieléctrico sin dañar el forro <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Proporciona un agarre uniforme a lo largo del remate que no daña la fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Peso: 70 gramos </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> PRESIONA AQUÍ! CALCULADOR DE HERRAJES PARA FIBRA OPTICA AEREA ADSS, MINI-ADSS, FIGURA 8 Y MINI FIGURA 8. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Agarre uniforme que protege el forro del cable óptico
Característica 2	Pierna dispereja que acelera y simplifica la instalación en campo
Característica 3	Acero galvanizado para resistencia a corrosión en exteriores
Característica 4	Diseñado específicamente para cable dieléctrico sin dañar la fibra
Característica 5	Peso reducido de 70 g que minimiza carga en la infraestructura aérea
Característica 6	Marca de color naranja para identificación rápida en tendidos