



Remate Preformado para Fibra Óptica Mini Figura 8, Span 80 m, para mensajero de acero con diámetro Φ 1.6 mm - 1/16"

SKU: 2002505MX Marca: PLP Categoría: Herrajes

\$38.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 16px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>El Remate Preformado 2002505MX es fabricado en acero galvanizado para alta durabilidad. Está diseñado para uso con fibra mini figura 8 con mensajero de acero de 1.6 mm de diametro.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tension de aplicacion: 1746 kg (Maximo) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Marca de color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Para cable de fibra óptica con mensajero de acero: Φ 1.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Pierna Dispareja: para facilitar su instalación <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Diseño especial: para instalación de cable óptico dieléctrico sin dañar el forro <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Agarre uniforme: a lo largo del remate que no daña la fibra óptica </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> ¡PRESIONA AQUÍ! CALCULADOR DE HERRAJES PARA FIBRA OPTICA AEREA ADSS, MINI-ADSS, FIGURA 8 Y MINI FIGURA 8. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado para resistencia a corrosión en exteriores
Característica 2	Tensión máxima de 1746 kg para spans de hasta 80 m
Característica 3	Pierna dispareja que facilita instalación en campo
Característica 4	Agarre uniforme que protege la integridad de la fibra óptica
Característica 5	Diseño compatible con cable dieléctrico sin dañar el forro
Característica 6	Longitud compacta de 127 mm para maniobras en espacios reducidos