



Repetidor auxiliar para ampliar el alcance de radiofrecuencia del sistema RadioRA 2 en aplicaciones grandes, exteriores y entre edificios, inalámbrico o con enlace RS485

SKU: RRAUXREP Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RadioRa3

\$7,098.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El repetidor auxiliar amplía el alcance de radiofrecuencia (RF) de un sistema de control de iluminación RadioRA 2 de Lutron en aplicaciones de mayor tamaño, espacios al aire libre y entre edificios. Puede operar de forma inalámbrica dentro del inmueble o enlazarse por cable a otro repetidor mediante el puerto RS485 en configuración de cadena, cubriendo hasta 305 m. Un sistema RadioRA 2 admite hasta 4 repetidores auxiliares; los atenuadores, interruptores, teclados y persianas deben quedar a menos de 9 m de un repetidor, y los repetidores a menos de 18 m entre sí. Se monta vertical u horizontalmente en interiores e incluye su adaptador de corriente de 9 V y tornillos de montaje.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Extiende el alcance RF del sistema en aplicaciones grandes, espacios exteriores y entre edificiosUn sistema RadioRA 2 admite hasta 4 repetidores auxiliaresOpera de forma inalámbrica o enlazado por cable a otro repetidor vía RS485 (hasta 305 m)Cada dispositivo debe quedar a menos de 9 m de un repetidor; entre repetidores, máximo 18 mBotones de prueba y de adición para diagnóstico del sistema y alta de nuevos dispositivosIncluye adaptador de corriente de 9 V (T120-9DC-3-BL) y tornillos de montajeMemoria ante fallas de alimentación: regresa a su estado previo al volver la energía<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Alimentación9 V [] , 300 mA; adaptador T120-9DC-3-BL incluido (entrada 120 V~)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Consumo típico0.6 W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Radiofrecuencia434 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Alcance RF9 m a dispositivos; máximo 18 m entre repetidores</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Enlace cableadoRS485 en cadena (daisy-chain), hasta 305 m</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>MontajeVertical u horizontal; incluye 2 tornillos #6 (M3)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Temperatura de operación0 a 40 °C, uso en interiores</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Dimensiones108 x 133.4 mm (ancho x alto)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende el alcance RF del sistema en aplicaciones grandes, espacios exteriores y entre edificios
Característica 2	Un sistema RadioRA 2 admite hasta 4 repetidores auxiliares
Característica 3	Opera de forma inalámbrica o enlazado por cable a otro repetidor vía RS485 (hasta 305 m)
Característica 4	Cada dispositivo debe quedar a menos de 9 m de un repetidor; entre repetidores, máximo 18 m
Característica 5	Botones de prueba y de adición para diagnóstico del sistema y alta de nuevos dispositivos
Característica 6	Incluye adaptador de corriente de 9 V (T120-9DC-3-BL) y tornillos de montaje
Característica 7	Memoria ante fallas de alimentación: regresa a su estado previo al volver la energía