



Repetidor / Extensor de Cobertura WiFi AC, 1200 Mbps, doble banda 2.4 GHz y 5 GHz, con 1 puerto 10/100 Mbps, con 2 antenas externas

SKU: RE305 Marca: TP-LINK Categoría: Repetidores de Señal

\$604.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <h2 style='margin: 0; padding: 0 0 20px; font-size: 36px; font-weight: normal; line-height: 40px; text-align: center; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0); color: inherit; font-family: sans-serif;*>Extiende Fácilmente Tu Cobertura Wi-Fi</h2> <p style='margin: 0; padding: 0; font-size: 18px; line-height: 28px; text-align: center; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0); color: inherit;*>¿Cansado de las “zonas muertas” de Wi-Fi? El extensor de rango RE305 extiende inalámbricamente el Wi-Fi de tu router, fortificando y extendiendo su señal en todos los rincones a los que no llega por si solo, reduce las interferencias para asegurar una cobertura Wi-Fi de confianza en tu hogar u oficina.</p> <div style='margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RE205/189839-captura_de_pantalla_2020-08-19_a_la(s)_10.28.31.png' alt='*> </div> <div style='margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RE205/189839-captura_de_pantalla_2020-08-19_a_la(s)_10.32.10.png' alt='*> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: none; padding: 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Enchufe: EU, UK, US <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares y Protocolos: IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b <li style='margin-bottom: 5px;*>Interface: 1 x 10/100M Ethernet Port (RJ45) <li style='margin-bottom: 5px;*>Botón: WPS Button, Reset Button <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de Energía: 7.3W (max power consumption) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (W X D X H): 3.1 x 3.0 x 3.0 in. (80 x 78 x 77mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Antena: 2 x external </div> </div> <!-- Sección de especificaciones inalámbricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: none; padding: 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 2.4GHz & 5GHz(11ac) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tasa de Señal: 5GHz: Up to 867Mbps, 2.4GHz: Up to 300Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensibilidad de Recepción: 5GHz: 11a 6Mbps: -91dBm@10% PER, 11a 54Mbps: -74dBm@10% PER, 11ac HT20 mcs8: -68dBm@10% PER, 11ac HT40 mcs9: -63dBm@10% PER, 11ac HT80 mcs9: -59dBm@10% PER. 2.4GHz: 11g 54M: -79dBm@10% PER, 11n HT20 mcs7: -77dBm@10% PER, 11n HT40 mcs7: -74dBm@10% PER <li style='margin-bottom: 5px;*>Modos Inalámbricos: Range Extender/Access Point, Wireless Statistic, Concurrent Mode boost both 2.4G/5G Wi-Fi band <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones Inalámbricas: Wireless Statistic, Concurrent Mode boost both 2.4G/5G Wi-Fi band, Access Control, LED Control, Domain Login Function <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad Inalámbrica: 64/128-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de Transmisión: <17dBm(2.4GHz), <17dBm(5GHz) </div> </div> <!-- Sección de otros --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>OTROS</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: none; padding: 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificación: CE, FCC, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;*>Contenidos del Paquete: AC1200 Wi-Fi Range Extender RE305, Quick Installation Guide <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones de la Caja (W X D X H): 6.15 x 4 x 3.7 in. (156.5 x 101.5 x 95mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Requisitos del Sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambiente: Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F), Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F), Operating Humidity: 10%~90% non-condensing, Storage Humidity: 5%~90% non-condensing </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina zonas muertas de cobertura WiFi
Característica 2	Tasa 5 GHz hasta 867 Mbps para alto rendimiento
Característica 3	Botón WPS para configuración rápida
Característica 4	Consumo energético eficiente de 7.3W máximo
Característica 5	Compatibilidad total con estándares IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Característica 6	Diseño compacto para cualquier espacio