



Repetidor / Extensor de Cobertura WiFi AC, 1750 Mbps, doble banda 2.4 GHz y 5 GHz, con 1 puerto 10/100/1000 Mbps, 3 antenas externas

SKU: RE450 Marca: TP-LINK Categoría: Repetidores de Señal

\$996.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 28px; margin: 0 0 20px; color: inherit; text-align: center;*>Aumente su cobertura de Wi-Fi hasta 10,000 pies cuadrados *</h2> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 16px; color: inherit; text-align: justify;*>¿Cansado de Wi-Fi 'zonas muertas'? El Repetidor de WiFi TP-Link AC1750 se conecta a su router de forma inalámbrica, fortaleciendo y expandiendo su señal; al en áreas que no puede alcanzar por síásola. El dispositivo tambiénáreduce la interferencia para garantizar una cobertura Wi-Fi confiable en todo su hogar u oficina.</p> </div> <!-- Imágenes --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RE450/189851-captura_de_pantalla_2020-08-19_a_la(s)_11.05.25.png' alt='Vista frontal del extensor de cobertura TP-Link RE450'> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RE450/189851-captura_de_pantalla_2020-08-19_a_la(s)_11.06.57.png' alt='Vista posterior del extensor de cobertura TP-Link RE450'> </div> <!-- Características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Caracterásticas principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cobertura máxima: ampláe la cobertura de Wi-Fi hasta <li style='margin-bottom: 5px;*>Wi-Fi de doble banda AC1750: 450 Mbps simultáneos a 2,4 GHz + 1300 Mbps a 5 GHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Tres antenas: tres antenas externas ajustables proporcionan una cobertura Wi-Fi áptima y conexiones confiables <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto Gigabit Ethernet: actáe como un adaptador inalámbrico para conectar un dispositivo con cable a su red a velocidad Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;*>Luz de señal¡t;al inteligente: ayuda a encontrar la mejor ubicacián para una cobertura Wi-Fi áptima al mostrar la intensidad de la señal <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo AP: cree un nuevo punto de acceso Wi-Fi para mejorar su red cableada con capacidad Wi-Fi <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicacián TP-Link Tether: acceda y administre físicamente su red utilizando cualquier dispositivo mávil iOS o Android <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad definitiva: ampláe el alcance de cualquier router Wi-Fi o punto de acceso inalámbrico </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Características de hardware --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>CARACTERáSTICAS DE HARDWARE</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Enchufe: EU, UK, US, AU, KR, JP <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares y Protocolos: IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b <li style='margin-bottom: 5px;*>Interface: 1 x 10/100/1000M Ethernet Port (RJ45) <li style='margin-bottom: 5px;*>Botánes: WPS Button, Reset Button, LED Button, Power Button <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de Energáa: 10W (max power consumption) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (W X D X H): 6.4 x 3.0 x 2.6 in. (163 x 76.4 x 66.5mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Antena: 3 x external </div> <!-- Características inalámbricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>CARACTERáSTICAS INALáMBRICAS</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 2.4GHz & 5GHz (11ac) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tasa de Señal¡t;al: 5GHz: Up to 1300Mbps, 2.4GHz: Up to 450Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensibilidad de Recepcián: 5GHz: 11a 6Mbps-93dBm@10% PER, 11a 54Mbps - 76dBm@10% PER, 11ac HT20 mcs8: -68dBm@10% PER, 11ac HT40 mcs9: -64dBm@10% PER, 11ac HT80 mcs9: -61dBm@10% PER, 2.4GHz: 11g 54M: -77dBm@10% PER, 11n HT20 mcs7: -73dBm@10% PER, 11n HT40 mcs7: -70dBm@10% PER <li style='margin-bottom: 5px;*>Modos inalámbricos: Range Extender/Access Point <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones inalámbricas: Wireless Statistic, Concurrent Mode Boost Both 2.4G/5G WiFi Band, Access Control, LED Control, Domain Login Function, Wi-Fi Coverage <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad inalámbrica: 64/128-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de Transmisián: <20dBm (2.4GHz), <23dBm (5GHz) </div> <!-- Otros --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>OTROS</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificacián: CE, FCC, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;*>Contenidos del Paquete: AC1750 Wi-Fi Range Extender RE450, Quick Installation Guide <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones de la Caja (W X D X H): 7.9 x 4.9 x 3.4in. (202x 125 x 86mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Requisitos del Sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambiente: Operating Temperature: 0°C~30°C (32°F~86°F), Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F), Operating Humidity: 10%~90% non-condensing, Storage Humidity: 5%~90% non-condensing </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura ampliada hasta 929 m² para eliminar zonas muertas
Característica 2	WiFi AC1750 con 450 Mbps en 2.4 GHz y 1300 Mbps en 5 GHz
Característica 3	Tres antenas externas ajustables para recepción óptima
Característica 4	Puerto Gigabit Ethernet para dispositivos cableados de alta velocidad
Característica 5	Indicador LED inteligente para posicionamiento ideal
Característica 6	Modo punto de acceso para crear red inalámbrica independiente