



Repetidor / Extensor de Cobertura WiFi AC, 2600 Mbps, doble banda 2.4 GHz y 5 GHz, con 1 puerto 10/100/1000 Mbps, 4 antenas externas

SKU: RE650 Marca: TP-LINK Categoría: Repetidores de Señal

\$1,720.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características destacadas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance extendido superior: cuatro antenas externas fijas extienden la cobertura de Wi-Fi <li style='margin-bottom: 5px;'>4-Stream para Wi-Fi de banda dual AC2600: 800Mbps simultáneos en 2.4GHz + 1733Mbps en 5GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>4 x 4 MU-MIMO: transfiere datos simultáneamente a múltiples dispositivos para un rendimiento 4 veces más rápido <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología Beamforming: envíe una señal Wi-Fi dirigida a dispositivos individuales para conexiones más fuertes <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto Gigabit Ethernet: proporcione conexiones por cable más rápidas a televisores inteligentes, computadoras y consolas de juegos <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz de señal inteligente: ayuda a determinar la mejor ubicación para una cobertura Wi-Fi óptima al indicar la intensidad de la señal en la ubicación actual <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo AP: cree un nuevo punto de acceso Wi-Fi para mejorar su red cableada con capacidad Wi-Fi <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación TP-LINK Tether: acceda y administre fácilmente su red utilizando cualquier dispositivo móvil iOS o Android <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad definitiva: amplíe el alcance de cualquier repetidor de WiFi o punto de acceso inalámbrico </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Hardware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Enchufe: EU, UK, US <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares y Protocolos: IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b <li style='margin-bottom: 5px;'>Interface: 1 x 10/100/1000M Ethernet Port (RJ45) <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón: WPS Button, Reset Button, LED Button, Power Button <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de Energía: 12W (max power consumption) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (W X D X H): 6.4 x 3.4 x 1.6 in. (163 x 86 x 40mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena: 4 x external </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Inalámbricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 2.4GHz & 5GHz(11ac) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de Señal: 5GHz: Up to 1733Mbps, 2.4GHz: Up to 800Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad de Recepción: 5GHz: 11a 6Mbps-96dBm@10% PER, 11a 54Mbps: -78dBm@10% PER, 11ac HT20 mcs8: -69dBm@10% PER, 11ac HT40 mcs9: -66dBm@10% PER, 11ac HT80 mcs9: -63dBm@10% PER, 2.4GHz: 11g 54M: -79dBm@10% PER, 11n HT20 mcs7: -77dBm@10% PER, 11n HT40 mcs7: -74dBm@10% PER <li style='margin-bottom: 5px;'>Modos Inalámbricos: Range Extender/Access Point <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones Inalámbricas: Wireless Statistic, Concurrent Mode boost both 2.4G/5G WiFi band, Access Control, LED Control, Domain Login Function <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad Inalámbrica: 64/128-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Transmisión: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Otros</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: CE, FCC, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenidos del Paquete: AC2600 Wi-Fi Range Extender RE650, Quick Installation Guide <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de la Caja (W X D X H): 7.9 x 4.9 x 3.8 in. (202 x 125 x 97mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Requisitos del Sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiente: Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F), Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F), Operating Humidity: 10%~90% non-condensing, Storage Humidity: 5%~90% non-condensing </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura extendida con 4 antenas fijas
Característica 2	MU-MIMO 4*4 para transferencias simultáneas
Característica 3	Beamforming para señal dirigida más potente
Característica 4	Puerto Gigabit para dispositivos cableados
Característica 5	Modo AP para crear punto de acceso WiFi
Característica 6	Luz de señal inteligente para ubicación óptima