



Repetidor inalámbrico para extender el alcance RF de un sistema Caseta Wireless, cobertura aproximada de 232 m², alimentación USB de 5 V con adaptador incluido

SKU: PDREPWH Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$1,789.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El PDREPWH (PD-REP-WH) es el repetidor inalámbrico de la línea Lutron Caseta Wireless. Amplía el alcance de las señales de radiofrecuencia que se envían entre los dispositivos del sistema, para que atenuadores, interruptores y controles respondan de forma confiable en casas o instalaciones grandes. Cada repetidor se comunica con los dispositivos Caseta ubicados a un máximo de 9 m, cubriendo un área aproximada de 232 m², y puede colocarse hasta a 18 m del Smart Bridge. Se agrega fácilmente a un sistema existente a través de la app Caseta y se alimenta por USB con el adaptador de 5 V incluido. Es la pieza indicada cuando algún dispositivo Caseta queda fuera del alcance del bridge.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Extiende la señal de RF entre dispositivos Caseta para lograr cobertura en toda la casaSe comunica con dispositivos Caseta a 9 m, cubriendo un área aproximada de 232 m²Puede colocarse hasta a 18 m del Smart Bridge de LutronSe agrega a un sistema existente desde la app Caseta; se admite un repetidor por sistemaOpera entre 431.0 y 437.0 MHz y cuenta como un dispositivo dentro del límite del sistemaMemoria ante fallas de energía: recupera su estado al restablecerse la alimentaciónIncluye fuente de 5 V y 550 mA con cable de 1.83 m; consumo típico de 0.45 W<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación5 V, 100 mA, por USB (solo energía)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Fuente incluida5 V, 550 mA, cable de 1.83 m</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo típico0.45 W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Frecuencia de operación431.0 a 437.0 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CoberturaAprox. 232 m²; dispositivos a máximo 9 m del repetidor</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Distancia al bridgeHasta 18 m del Smart Bridge</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones69.9 x 69.9 x 30.2 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificacionescULus, FCC, IC, IFETEL</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende la señal de RF entre dispositivos Caseta para lograr cobertura en toda la casa
Característica 2	Se comunica con dispositivos Caseta a 9 m, cubriendo un área aproximada de 232 m²
Característica 3	Puede colocarse hasta a 18 m del Smart Bridge de Lutron
Característica 4	Se agrega a un sistema existente desde la app Caseta; se admite un repetidor por sistema
Característica 5	Opera entre 431.0 y 437.0 MHz y cuenta como un dispositivo dentro del límite del sistema
Característica 6	Memoria ante fallas de energía: recupera su estado al restablecerse la alimentación
Característica 7	Incluye fuente de 5 V y 550 mA con cable de 1.83 m; consumo típico de 0.45 W