



Repetidor inalámbrico para sensores SiX con batería de respaldo e indicadores LED de estado

SKU: PROSIXRPTR Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Receptores Inalámbricos

\$2,543.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El PROSIXRPTR es un repetidor inalámbrico para sistemas de detección de intrusión Honeywell Home/Resideo que amplía el alcance de radiofrecuencia de los dispositivos inalámbricos de la serie SiX. Recibe las señales de alarma, estado y control de los sensores SiX y las retransmite hacia el panel de control a través del receptor principal. Es útil en instalaciones residenciales y comerciales donde la distancia o la construcción del inmueble atenuan la señal RF. Se instala únicamente en interiores y admite hasta dos repetidores por sistema.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Extiende el alcance de radiofrecuencia de sensores y dispositivos SiXRecibe y retransmite mensajes de alarma, estado y control hacia el panelReporta manipulación (tamper), pérdida de CA, batería baja e interferencia RFLED indicadores de estado AC/batería, interferencia RF y nivel de señal RSSIBatería recargable de litio de respaldo con autonomía de 24 horasAdmite hasta dos repetidores PROSIXRPTR por instalaciónCertificación ETL conforme a normas UL para uso en sistemas de intrusión<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de entrada (transformador)100-240 Vca, 50-60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tensión de operación5 Vcd (1 A)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Bateríaion de litio 3.6/4.2 V, 2480 mAh</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación-10°C a 60°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Humedad relativa95%, sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones175 x 113 x 31 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CertificacionesETL conforme a normas UL/ULC, FCC/IC, RoHS</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Usoexclusivo interiores; admite hasta 2 repetidores en cascada</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende el alcance de radiofrecuencia de sensores y dispositivos SiX
Característica 2	Recibe y retransmite mensajes de alarma, estado y control hacia el panel
Característica 3	Reporta manipulación (tamper), pérdida de CA, batería baja e interferencia RF
Característica 4	LED indicadores de estado AC/batería, interferencia RF y nivel de señal RSSI
Característica 5	Batería recargable de litio de respaldo con autonomía de 24 horas
Característica 6	Admite hasta dos repetidores PROSIXRPTR por instalación
Característica 7	Certificación ETL conforme a normas UL para uso en sistemas de intrusión