



Repetidor principal para sistema de control de iluminación RadioRA 2, con reloj astronómico y puertos Ethernet, RS232 y RS485, admite hasta 100 dispositivos

SKU: RRMAINREP Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RadioRa3

\$9,920.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El repetidor principal es la base de un sistema de control de iluminación RadioRA 2 de Lutron: se requiere para configurar y operar el sistema, y coordina la comunicación por radiofrecuencia entre atenuadores, interruptores, teclados y demás dispositivos, evitando interferencia con sistemas vecinos. Admite hasta 100 dispositivos por repetidor principal; un sistema puede crecer hasta 2 repetidores principales (conectados vía Ethernet) y hasta 4 repetidores auxiliares. Incluye un reloj astronómico para programar eventos según la hora del día o la salida y puesta del sol, y ofrece integración abierta con sistemas de terceros a través de sus puertos Ethernet y RS232. Se programa desde una PC y está pensado para residencias y proyectos que requieren control centralizado y confiable de la iluminación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación9 V , 300 mA (adaptador de CC)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo típico3.1 W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Radiofrecuencia434 MHz (banda de 431.0 a 437.0 MHz)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alcance RF9 m a dispositivos; máximo 18 m entre repetidores</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PuertosEthernet, RS232 y RS485</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MontajePared, techo o superficie nivelada; incluye 2 tornillos #6 (M3)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación0 a 40 °C, uso en interiores</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones108 x 133.4 x 27 mm (ancho x alto x fondo)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Requerido para configurar y operar el sistema; admite hasta 100 dispositivos por repetidor principal
Característica 2	Reloj astronómico integrado; programa eventos por hora del día o por salida y puesta del sol
Característica 3	Integración abierta con sistemas de terceros mediante puertos Ethernet y RS232
Característica 4	Amplia la cobertura con hasta 4 repetidores auxiliares; un sistema admite hasta 2 repetidores principales
Característica 5	Alcance RF de 9 m a los dispositivos; cubre aproximadamente 232 m² por repetidor
Característica 6	Memoria ante fallas de alimentación: el sistema regresa a su estado previo al volver la energía
Característica 7	Se programa desde una PC; montaje en pared, techo o superficie nivelada