

Repetidor RF / Extensión de Alcance 304.8 m (1000 ft) / Batería de Respaldo Recargable 800 mAh / Tamper de Pared y Tapa / Montaje en Pared

SKU: RE620 Marca: M2M SERVICES Categoría: Receptores Inalámbricos

Garantía: 3 años

$3,123.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El REpetidor RF RE2.0 es un dispositivo de infraestructura inalámbrica diseñado para extender la cobertura de la red de sensores Connect+ asociada al panel de control CPLUSPRO. Su función principal es retransmitir la señal de los sensores inalámbricos para alcanzar hasta 304.8 m (1000 ft) de distancia respecto al panel, lo que permite cubrir propiedades extensas, construcciones de varios niveles, sótanos y áticos donde la señal directa no llega de forma confiable. Incorpora una batería de respaldo recargable NiMH de 6 VDC y 800 mAh que mantiene la operación ante interrupciones del suministro principal de 12 VDC. Cuenta con doble tamper, uno de pared y otro de tapa, para detectar intentos de desmontaje o apertura del gabinete. Su modo de configuración con indicadores LED y señal audible simplifica el registro y la verificación de la ubicación óptima del repetidor durante la puesta en marcha.

Desempeño
Alcance extendido: hasta 304.8 m (1000 ft)
Protocolo: Connect+ exclusivo
Compatible solo con panel CPLUSPRO
Temperatura de operación: 0 a 49 °C
Operación continua 24/7 en ambientes extremos

Físicas y Eléctricas
Alimentación principal: 12 VDC
Batería de respaldo: NiMH 6 VDC / 800 mAh recargable
Tamper de pared integrado
Tamper de tapa integrado
Montaje en pared

Configuración y Contenido
Modo de configuración con LED y sonido
Registro desde app o portal
Registro en segundos
Repetidor RF RE620
Batería recargable NiMH 6 VDC 800 mAh integrada

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Extiende cobertura de sensores hasta 304.8 m (1000 ft) en propiedades complejas**
Característica 2	**Batería NiMH recargable 6 VDC 800 mAh para operación continua ante fallas eléctricas**
Característica 3	**Doble tamper de pared y tapa que detecta sabotaje o manipulación física**
Característica 4	**Configuración remota por aplicación o portal web sin intervención en campo**
Característica 5	**Operación 24/7 en temperaturas de 0 a 49 °C para ambientes exigentes**
Característica 6	**Exclusivo para ecosistema Connect+ con panel CPlusPro, asegurando compatibilidad total**