



Repetidor WiFi AC / 1750 Mbps / Doble Banda 2.4 y 5 GHz / Puerto Gigabit / 3 Antenas Externas / Cobertura 929 m² (10,000 ft²)

SKU: RE450 Marca: TP-LINK Categoría: Repetidores de Señal

\$946.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Repetidor WiFi de doble banda AC1750 diseñado para eliminar zonas muertas en entornos residenciales y oficinas de pequeña escala. Opera simultáneamente en 2.4 GHz y 5 GHz con velocidades combinadas de hasta 1750 Mbps, permitiendo distribuir tráfico de red de forma eficiente según los requerimientos de cada dispositivo. Incorpora tres antenas externas ajustables que optimizan la recepción y transmisión en diferentes configuraciones espaciales. El puerto Gigabit Ethernet permite integrar equipos cableados sin depender exclusivamente de la conectividad inalámbrica. La función de luz de señal inteligente facilita la identificación de la ubicación de instalación con mayor rendimiento, mientras que el modo punto de acceso ofrece versatilidad para escenarios con infraestructura cableada disponible.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Cobertura WiFi extendida hasta 929 m² (10,000 ft²)<li style='margin-bottom: 8px;*>WiFi doble banda AC1750: 450 Mbps (2.4 GHz) + 1300 Mbps (5 GHz)<li style='margin-bottom: 8px;*>Tres antenas externas ajustables para mejor recepción<li style='margin-bottom: 8px;*>Puerto Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps para conexiones cableadas<li style='margin-bottom: 8px;*>Luz de señal inteligente para ubicación óptima del dispositivo<li style='margin-bottom: 8px;*>Modo punto de acceso para crear red inalámbrica desde conexión cableada<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Estándar WiFi: 802.11ac/n/a (5 GHz), 802.11b/g/n (2.4 GHz)<li style='margin-bottom: 6px;*>Velocidad 2.4 GHz: hasta 450 Mbps<li style='margin-bottom: 6px;*>Velocidad 5 GHz: hasta 1300 Mbps<li style='margin-bottom: 6px;*>Cobertura: hasta 929 m² (10,000 ft²)<li style='margin-bottom: 6px;*>Antenas: 3 externas ajustables</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Puerto Ethernet: 1 x RJ-45 Gigabit (10/100/1000 Mbps)<li style='margin-bottom: 6px;*>Botón WPS para emparejamiento rápido<li style='margin-bottom: 6px;*>Indicador LED de señal inteligente<li style='margin-bottom: 6px;*>Modo operación: Repetidor y Punto de Acceso</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Repetidor WiFi AC1750<li style='margin-bottom: 6px;*>Guía de instalación rápida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura ampliada hasta 929 m² para eliminar zonas muertas
Característica 2	WiFi AC1750 con 450 Mbps en 2.4 GHz y 1300 Mbps en 5 GHz
Característica 3	Tres antenas externas ajustables para recepción óptima
Característica 4	Puerto Gigabit Ethernet para dispositivos cableados de alta velocidad
Característica 5	Indicador LED inteligente para posicionamiento ideal
Característica 6	Modo punto de acceso para crear red inalámbrica independiente