



Resina de Polyester sin Estireno para Cargas Medias para Fijaciones en Hormigón no Fisurado y Mampostería / Curado Rápido / Contenido 300ml.

SKU: MOPS300 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$430.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><CARACTERÍSTICAS</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*><Homologado para aplicaciones estructurales en hormigón no fisurado M8-M24<li style='margin-bottom: 5px;*><Homologado para uso en mampostería<li style='margin-bottom: 5px;*><Empleo para cargas medias-altas<li style='margin-bottom: 5px;*><Certificados LEED y A+, sin estireno<li style='margin-bottom: 5px;*><Empleo para cargas estáticas o cuasi-estáticas<li style='margin-bottom: 5px;*><Vida útil de 50 y/o 100 años<li style='margin-bottom: 5px;*><Testigo de manipulado<li style='margin-bottom: 5px;*><Válido para taladros secos, húmedos e inundados<li style='margin-bottom: 5px;*><Válido para varillas de acero cincado, galvanizado, inoxidable A2, A4 y HCR<li style='margin-bottom: 5px;*><Rango de temperatura de -40°C a +80°C (máxima temperatura a largo plazo +50°C)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><APLICACIONES</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*><Para uso interior y exterior<li style='margin-bottom: 5px;*><Aplicaciones estructurales<li style='margin-bottom: 5px;*><Fijación de aplacados de piedra<li style='margin-bottom: 5px;*><Rehabilitación de fachadas<li style='margin-bottom: 5px;*><Fijación de soportes para aire acondicionado, calderas, toldos, marcos de puertas para garaje, señales, balcones, estanterías, barandillas, pasamanos, etc.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><VIDEO INFORMATIVO</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='//www.youtube.com/embed/ZwayGauRYA0?t=12s' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Homologación estructural para anclajes M8 a M24 en hormigón y mampostería
Característica 2	Curado en taladros secos, húmedos e inundados sin preparación especial
Característica 3	Compatibilidad con acero cincado, galvanizado, inoxidable A2, A4 y HCR
Característica 4	Certificaciones LEED y A+ con formulación sin estireno
Característica 5	Vida útil de 50 a 100 años para aplicaciones de largo plazo
Característica 6	Rango operativo de -40°C a +80°C con testigo de manipulado integrado