



Resina Epoxico Puro 3:1 para Concreto Fisurado y Armado, Taladros Inundados, Vibraciones y Aplicaciones Estructurales / Curado Lento / Para Cargas Sísmicas Categoría C1 y C2 / Contenido 385 ml.

SKU: MOPUR30385 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$941.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en hormigón fisurado y no fisurado. <li style='margin-bottom: 5px;*>Empleo para cargas muy altas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado de resistencia al fuego. <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura de -40°C a +70°C (máxima temperatura a largo plazo +50°C). <li style='margin-bottom: 5px;*>Variedad de longitudes y diámetro: espárragos homologados M8-M30, incluso M27. Uso de armaduras como anclaje de Ø8 a Ø32, flexibilidad en el montaje. <li style='margin-bottom: 5px;*>Para cargas estáticas o cuasi-estáticas y aplicaciones sísmicas categoría C1 y C2. <li style='margin-bottom: 5px;*>Aprobado para uso en contacto con agua potable. <li style='margin-bottom: 5px;*>Versión en acero cincado, acero inoxidable A2 y A4. <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendable utilizar modelo MOPUR30385 para su aplicación. </div> <!-- Sección de materiales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>MATERIALES</h3> <p style='margin: 10px 0; color: inherit;*>Espárrago estándar inoxidable: Acero inoxidable A2-70 y A4-70.</p> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>APLICACIONES</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Para uso interior y exterior. <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones estructurales y elementos sometidos a vibraciones. <li style='margin-bottom: 5px;*>Barras corrugadas y armaduras de espera. <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones a alta temperatura. <li style='margin-bottom: 5px;*>Barreras de seguridad, muros de contención, maquinaria pesada, etc. <li style='margin-bottom: 5px;*>Grandes métricas, muros de contención. <li style='margin-bottom: 5px;*>Fijación de la subestructura al edificio. </div> <!-- Video --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='//www.youtube.com/embed/ZwayGauRYA0?t=12s' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia estructural en hormigón fisurado y no fisurado
Característica 2	Rango térmico operativo -40°C a +70°C con límite continuo +50°C
Característica 3	Certificación ignifuga y aprobación para contacto con agua potable
Característica 4	Compatibilidad con espárragos M8-M30 y armaduras Ø8-32 mm
Característica 5	Diseño sísmico categoría C1 y C2 para cargas estáticas y cuasi-estáticas
Característica 6	Resistencia a vibraciones en aplicaciones de anclaje estructural exigentes