

Sin imagen disponible

Resina Epoxico Puro 3:1 para Concreto Fisurado y Armado, Taladros Inundados, Vibraciones y Aplicaciones Estructurales / Curado Lento / Para Cargas Sísmicas Categoría C1 y C2 / Contenido 585 ml.

SKU: MOPUR-30-585

Marca: INDEX

Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$1,633.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <h1 style='font-size: 2.5rem; margin: 0 0 0.5rem; font-weight: 500; line-height: 1.2; color: inherit; text-align: center; font-family: inherit;'>Anclaje mortero epoxy puro, para uso en hormigón fisurado y no fisurado</h1> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características y beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en hormigón fisurado y no fisurado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Empleo para cargas muy altas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado de resistencia al fuego. <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura de -40°C a +70°C (máxima temperatura a largo plazo +50°C). <li style='margin-bottom: 5px;'>Variedad de longitudes y diámetro: espárragos homologados M8-M30, incluso M27. Uso de armaduras como anclaje de Ø8 a Ø32, flexibilidad en el montaje. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para cargas estáticas o cuasi-estáticas y aplicaciones sísmicas categoría C1 y C2. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobado para uso en contacto con agua potable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión en acero cincado, acero inoxidable A2 y A4. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Esparrago estándar: Acero al carbono, cincado ≥ 5 µm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Esparrago estándar inoxidable: Acero inoxidable A2-70 y A4-70. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso interior y exterior. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones estructurales y elementos sometidos a vibraciones. <li style='margin-bottom: 5px;'>Barras corrugadas y armaduras de espera. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones a alta temperatura. <li style='margin-bottom: 5px;'>Barreras de seguridad, muros de contención, maquinaria pesada, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Grandes métricas, muros de contención. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación de la subestructura al edificio. </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Homologada para espárragos M8-M30 y armaduras Ø8-Ø32
Característica 2	Certificada resistencia al fuego y contacto con agua potable
Característica 3	Compatible con acero cincado, inoxidable A2 y A4
Característica 4	Operación en temperaturas extremas de -40°C a +70°C
Característica 5	Aplicación en hormigón fisurado y no fisurado bajo vibración
Característica 6	Curado lento para anclajes estructurales de alta carga