



Resina Epoxy Vinylester sin Estireno para Altas Cargas en Concreto y Ladrillo / Curado Rápido / Para Cargas Sísmicas Categoría C1 / Contenido 300 ml.

SKU: MOH300 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$643.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Homologado para todo tipo de hormigón fisurado y no fisurado, mampostería y todas las aplicaciones en hormigón <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado de contacto con agua potable (WRAS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado de resistencia a fuego para espárragos y barras corrugadas (IBMB) <li style='margin-bottom: 5px;'>Espárragos homologados M8-M30 incluso M27 <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso de armaduras como anclaje de Ø8 a Ø32 <li style='margin-bottom: 5px;'>Armaduras post-instaladas de Ø8 a Ø25 <li style='margin-bottom: 5px;'>Empleo para cargas altas <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin estireno <li style='margin-bottom: 5px;'>Válido para taladros secos, húmedos e inundados <li style='margin-bottom: 5px;'>Empleo para cargas estáticas o cuasi-estáticas <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión en acero cincado, acero inoxidable A2 y A4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura de -40 °C a +80 °C (máxima temperatura a largo plazo +50 °C) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso interior y exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones estructurales <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación de la subestructura al edificio <li style='margin-bottom: 5px;'>Barras corrugadas y armaduras de espera <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación de maquinaria, balcones, toldos, estanterías, vallas publicitarias, catenarias, balcones, estanterías, barreras de seguridad, barandillas, pasamanos, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Grandes métricas, muros de contención </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Homologado para hormigón fisurado y no fisurado con armaduras Ø8 a Ø32
Característica 2	Taladros secos, húmedos e inundados sin limitación de condiciones
Característica 3	Certificado WRAS para contacto directo con agua potable
Característica 4	Resistencia al fuego IBMB para anclajes estructurales críticos
Característica 5	Curado rápido que acelera tiempos de instalación en obra
Característica 6	Rango térmico -40°C a +80°C para ambientes extremos