



SKU: RMS-1    Marca: PARTS    Categoría: Misceláneo

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

**Resistencia de montaje superficial (SMD)** de 1 ohmio con potencia nominal de 1/4 watt, diseñada para aplicaciones electrónicas que requieren baja resistencia y alta estabilidad. Fabricada con tecnología de película metálica, ofrece comportamiento predecible en condiciones de temperatura variable. Su encapsulado compacto 1206 permite integración eficiente en diseños de alta densidad. Opera de manera confiable en entornos industriales con amplios rangos térmicos.

**Características principales**

- Potencia nominal: 1/4 W
- Valor nominal: 1 Ohm
- Tolerancia del 5% para precisión
- Rango térmico: -55°C a +155°C
- Tecnología de película metálica
- Montaje: soldadura por reflujo / montaje automático
- Especificaciones técnicas:
- Dimensiones físicas:
- Resistencia SMD
- Potencia nominal
- Temperatura de operación
- Soldadura por reflujo / Automático
- Encapsulado

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Encapsulado 1206 optimizado para montaje superficial automatizado |
| Característica 2 | Tecnología de película metálica para alta estabilidad térmica     |
| Característica 3 | Baja resistencia de 1 ohmio para circuitos de precisión           |
| Característica 4 | Amplio rango térmico para entornos industriales exigentes         |
| Característica 5 | Tolerancia del 5% para aplicaciones electrónicas consistentes     |
| Característica 6 | Compatible con soldadura por reflujo en procesos automatizados    |