



SKU: 260-100K-RC Categoría: Misceláneo

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px;*>Resistencia de montaje superficial en formato OR805 diseñada para componentes electrónicos miniaturizados que demandan precisión y confiabilidad en condiciones industriales. Construida con tecnología de película metálica que optimiza el rendimiento en aplicaciones de alta frecuencia, ofrece una tolerancia de $\pm 5\%$ sobre su valor nominal de 100 k Ω . Su potencia de 1/8 W garantiza bajo consumo energético, mientras que su rango de temperatura operativo de -55°C a +125°C la hace apta para entornos exigentes. Las dimensiones compactas de 1.25 x 2 mm facilitan la integración en diseños de alta densidad de componentes.

Características principales

- Formato compacto SMD OR805 para espacios reducidos
- Película metálica para aplicaciones de alta frecuencia con alta precisión estable
- Potencia nominal 1/8 W (0.125 W) para bajo consumo
- Rango de temperatura industrial -55°C a +125°C
- Dimensiones 1.25 x 2 mm para integración sencilla

Dimensiones mecánicas

Tolerancia $\pm 5\%$ con alta precisión estable

Potencia nominal 1/8 W (0.125 W) para bajo consumo

Rango de temperatura industrial -55°C a +125°C

Dimensiones 1.25 x 2 mm para integración sencilla

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Formato compacto 0805 para espacios reducidos
Característica 2	Película metálica para aplicaciones de alta frecuencia
Característica 3	Tolerancia ±5% con alta precisión estable
Característica 4	Bajo consumo energético con 0.125 W nominal
Característica 5	Rango industrial -55°C a +125°C operativo
Característica 6	Dimensiones 1.25 x 2 mm para integración sencilla