



Resistencia SMD 75 Ohms 1/4W

SKU: RSM-75E Marca: PARTS Categoría: Misceláneo

\$4.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'>Resistencia de montaje superficial (SMD) de 75 ohmio con potencia nominal de 1/4 watt, diseñada para aplicaciones electrónicas que requieren baja resistencia y alta estabilidad.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Resistencia SMD<li style='margin-bottom: 5px;'>Valor nominal: 75 Ω<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia nominal: 1/4 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia: Según modelo 5%<li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología: Película metálica<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Soldadura por reflujo / montaje automático<li style='margin-bottom: 5px;'>Encapsulado: 1206</div></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Encapsulado 1206 optimizado para montaje automático
Característica 2	Alta disipación térmica con 1/4W de potencia nominal
Característica 3	Tecnología de película metálica para precisión estable
Característica 4	Baja resistencia parasitaria y alta estabilidad eléctrica
Característica 5	Compatible con procesos de soldadura por reflujo
Característica 6	Tolerancia del 5% para aplicaciones electrónicas robustas