



Resistencia SMD de 75 KOhms, 1/8 W 5%

SKU: P75KACTND Marca: PARTS Categoría: Misceláneo

\$1.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;'> </div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño pequeño y ligero <li style='margin-bottom: 5px;'>Elemento resistivo de película gruesa de esmalte metálico y tres capas de electrodos <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con máquinas de colocación <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado tanto para soldadura por reflujo como por flujo <li style='margin-bottom: 5px;'>Norma de referencia : Embalaje de cinta disponible : IEC 60115-8, JIS C 5201-8, JEITA RC-2134C <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con AEC-Q200 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia nominal (W): 0.125 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del Chip (LxA (EIA)) (mm): 2.0 x 1.25 (EIA:0805) <li style='margin-bottom: 5px;'>Valores de resistencia (Ω): 75000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia de resistencia: 5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Embalaje: Perforado (Papel) Encintado <li style='margin-bottom: 5px;'>T.C.R (×10⁻⁴/K): ±200 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso (Típ.) (mg): 4 </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elemento de película gruesa esmaltada metálica
Característica 2	Compatible con soldadura reflujo y flujo
Característica 3	Tres capas de electrodos para durabilidad
Característica 4	Cumple estándar automotriz AEC-Q200
Característica 5	Embalaje de cinta para máquinas de colocación
Característica 6	Cumple normas IEC, JIS y JEITA internacionales