



Resorte #9 para Barreras FAAC 640

SKU: 7210755 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$917.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección principal con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con barrera FAAC modelo 640 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resorte optimizado para rendimiento eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto y duradero <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación y mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con código 1046585 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de barrera para estacionamientos <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de control de tráfico <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad perimetral </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 230V ±6%/-10% / 50Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia absorbida: 200-220W <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente absorbida: 1A <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de aceite: FAAC HP OIL <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de aceite: ~1.8 litros <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -20°C a +55°C </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero y aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Tratamiento: Cataforesis y pintura poliéster RAL 2004 <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP44 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura ambiente: -20°C a +55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema antiplastamiento: Válvulas bypass de serie </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo 620 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo 640 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo 642 <li style='margin-bottom: 5px;'>Código 1046585 </div> <!-- Sección de seguridad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Advertencias de Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Siga cuidadosamente las instrucciones antes de instalar el producto <li style='margin-bottom: 5px;'>No instale el aparato en atmósferas explosivas <li style='margin-bottom: 5px;'>Verifique que la instalación de tierra esté correctamente realizada <li style='margin-bottom: 5px;'>Desconecte la alimentación eléctrica antes de cualquier intervención <li style='margin-bottom: 5px;'>Use un interruptor omnipolar con apertura de contacto ≥ 3mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Verifique periódicamente el funcionamiento de los dispositivos de seguridad </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento optimizado en ciclo de operación
Característica 2	Construcción robusta en acero y aluminio
Característica 3	Tratamiento de cataforesis y pintura poliéster
Característica 4	Instalación y mantenimiento simplificados
Característica 5	Compatible con código de referencia 1046585
Característica 6	Válvulas bypass integradas para seguridad