



RESORTE DE DIAMETRO 10.5 PARA BARRERAS FAAC 640

SKU: 7210805 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$1,678.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resorte compatible con barreras FAAC 640 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del resorte de 10.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para alta resistencia y durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación en sistemas existentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de alta calidad para rendimiento óptimo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo compatible: <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: <li style='margin-bottom: 5px;'>Referencia: </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones de Uso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normas EN 12604 y EN 12605 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conforme a directivas 98/37/CE y 89/336/CEE <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere instalación con interruptor omnipolar <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye dispositivo antiplastamiento </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Temperatura operación: -20°C a +55°C</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No permitir modificación de componentes </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Mantenimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar funcionamiento cada 6 meses <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilizar exclusivamente piezas originales <li style='margin-bottom: 5px;'>No realizar modificaciones no autorizadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Desconectar alimentación antes de intervención </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='font-size: 15px; margin: 0;'>Diseñado específicamente para barreras automáticas FAAC modelo 640, este resorte de equilibrado garantiza un funcionamiento seguro y eficiente en sistemas de control de acceso vehicular.</p> <p style='font-size: 15px; margin: 0;'>Su construcción en acero de alta resistencia permite soportar ciclos de operación prolongados, manteniendo el equilibrio de la barrera durante toda su vida útil.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo principal: FAAC 640 <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión de repuesto: 7210805 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de automatización: 620/640/642 </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con barreras FAAC 640
Característica 2	Acero de alta resistencia para durabilidad
Característica 3	Cumple normas EN 12604 y EN 12605
Característica 4	Instalación sencilla en sistemas existentes
Característica 5	Incluye dispositivo antiplastamiento
Característica 6	Operación en temperaturas extremas