



RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620

SKU: 7210885 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$1,047.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resorte diámetro 7.2 para ajuste preciso <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con barrera FAAC 620 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil de instalar y reemplazar <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimiza el funcionamiento del sistema </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código: 7210885 <li style='margin-bottom: 5px;'>EAN: 8055195024005 <li style='margin-bottom: 5px;'>Descripción: 620 3,3 m SPRING <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salable: Sí </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera FAAC 620 </div> <!-- Sección de especificaciones adicionales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 7.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero resistente a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza: 3,3 m SPRING </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste preciso del sistema de apertura con fuerza calibrada 3.3 m spring
Característica 2	Acero anti-corrosión para durabilidad en exteriores
Característica 3	Instalación y reemplazo rápido que minimiza tiempo de inactividad
Característica 4	Optimiza rendimiento operativo del mecanismo de barrera
Característica 5	Compatibilidad exclusiva con barrera automática FAAC 620
Característica 6	Diámetro 7.2 mm para tensión específica del equipo