



RESORTE DIAMETRO 8 PARA BARRERA FAAC 640

SKU: 7210745 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$940.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de resorte de 8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con barrera FAAC 640 <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia a la tensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación y mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta para uso intensivo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo compatible: Barrera 640 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Muelle de equilibrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Referencia: 7210745 <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Equilibrado de barrera automática </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera 640 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Automatismos 620-640-642 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Estacionamientos <li style='margin-bottom: 5px;'>Garajes </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requisitos de Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación eléctrica con interruptor omnipolar <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección diferencial con umbral de 0,03 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a tierra obligatoria <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar atmósferas explosivas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mantenimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificación semestral <li style='margin-bottom: 5px;'>Comprobación de dispositivos de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso exclusivo de repuestos originales <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel adecuado de aceite FAAC HP OIL </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funcionalidades de Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema antiplastamiento regulable <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivo de paro y bloqueo en cualquier posición <li style='margin-bottom: 5px;'>Desbloqueo manual para uso en emergencias <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecalentamiento (120°C) </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Condiciones de Funcionamiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -20°C a +55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP44 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tratamiento de protección del cárter: Cataforesis <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del cárter: Inox AISI 316L <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura: Poliéster RAL 2004 </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requisitos Eléctricos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 230V AC (+6%/-10%) / 50Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia absorbida: 200-220W <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente absorbida: 1A <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor eléctrico: 1400/2800 rpm </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible exclusivo con barrera FAAC 640
Característica 2	Equilibra mecanismo de barrera automática
Característica 3	Construcción robusta para uso intensivo continuo
Característica 4	Instalación simplificada con mantenimiento reducido
Característica 5	Cumple normativas europeas de seguridad mecánica
Característica 6	Protección diferencial 0,03 A obligatoria