



Resorte Diámetro 8 para barreras FAAC 615

SKU: 721018 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$1,331.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección principal con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resorte balanceador para barreras FAAC 615 <li style='margin-bottom: 5px;'>Para brazo rectangular de 3.8 a 4.8 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Maximiza la durabilidad de barreras automáticas <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimizado para barreras vehiculares precisas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera vehicular modelo 1049062 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Resorte balanceador <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Barreras vehiculares <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero resistente </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad con grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones recomendadas</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barreras de control vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'>Acceso controlado en estacionamientos <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de entrada/salida industrial </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones operativas</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -20°C a +55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecalentamiento a 120°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de uso: 40-50% </div> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Balancoe de brazo rectangular para operación suave y controlada
Característica 2	Rango de brazo 3.8 a 4.8 m (12.5 a 15.7 ft) para flexibilidad de instalación
Característica 3	Protección térmica a 120°C para prevención de sobrecalentamiento
Característica 4	Ciclo de trabajo 40-50% para uso continuo en alta demanda
Característica 5	Acero resistente para prolongar vida útil de barrera automática
Característica 6	Compatibilidad con barrera modelo 1049062 para reposición directa