



RESORTE DIÁMTERO 7 PARA BARRERA FAAC 615

SKU: 721006 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$888.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resorte balanceador de 7 para barreras FAAC 615 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para brazo rectangular de 2.8 a 3.8 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad específica con modelo FAAC 615: 1049062 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de equilibrado para control eficiente de acceso vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta para instalación segura y duradera </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de barrera para estacionamientos <li style='margin-bottom: 5px;'>Soluciones de seguridad para entradas controladas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones comerciales e industriales </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 721006 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 7 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de barrera: Rectangular con faldilla <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud brazo: 2.8 a 3.8 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Barreras FAAC 615 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>FAAC 615BPR STD <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo 1049062 </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas y seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con Directiva 2006/42/CE <li style='margin-bottom: 5px;'>Conforme a normas EN 12453 y EN 12445 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP44 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Tratamiento de cataforesis</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura de poliéster RAL 2004 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de regulación del par </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requisitos de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Desconectar alimentación eléctrica antes de instalar <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalar interruptor omnipolar con apertura ≥ 3mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar correcta instalación de tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar ambientes explosivos o con gases inflamables <li style='margin-bottom: 5px;'>Realizar mantenimiento semestral </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No permitir niños cerca durante funcionamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener telemandos fuera del alcance de niños <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar modificaciones no autorizadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilizar exclusivamente piezas originales FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar dispositivos de seguridad periódicamente </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mantenimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar funcionamiento semestral <li style='margin-bottom: 5px;'>Comprobar eficiencia de dispositivos de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Controlar nivel de aceite FAAC HP OIL <li style='margin-bottom: 5px;'>No realizar modificaciones a componentes del sistema </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Datos técnicos del motor</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 230V~ (±6-10%) 50Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 220W <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 1A <li style='margin-bottom: 5px;'>RPM: 1400/2800 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Leer manual completo antes de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Guardar instrucciones para futuras consultas <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilizar exclusivamente componentes originales <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar exposición prolongada a rayos solares directos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad específica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo 615BPR STD <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de barrera rectangular <li style='margin-bottom: 5px;'>Brazo de longitud 2.8 a 3.8m </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Condiciones de operación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -40°C a +55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de utilización: 50% (a 20°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Máx. ciclos consecutivos: 220 (a 20°C) </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Equilibrio preciso para brazos rectangulares con faldilla de 2.8 a 3.8 m
Característica 2	Compatibilidad exclusiva con barrera FAAC 615 modelo 1049062
Característica 3	Operación confiable en extremos climáticos de -40°C a +55°C
Característica 4	Protección IP44 contra polvo y salpicaduras de agua
Característica 5	Reducción de esfuerzo mecánico en el motor de la barrera
Característica 6	Instalación segura para control vehicular comercial e industrial