



Resorte p/barreras AccessPRO

SKU: XBA-SPRING Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$144.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Posicionamiento digital con alta precisión <li style='margin-bottom: 5px;'\>Auto diagnóstico y auto protección inteligente <li style='margin-bottom: 5px;'\>Función de cierre automático temporizado <li style='margin-bottom: 5px;'\>Protección de seguridad a través de sensores externos <li style='margin-bottom: 5px;'\>Control remoto <li style='margin-bottom: 5px;'\>Modo contador </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Sistemas de control de acceso vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'\>Parqueaderos y estacionamientos <li style='margin-bottom: 5px;'\>Control de tráfico en entradas/salidas <li style='margin-bottom: 5px;'\>Sistemas de seguridad perimetral </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Voltaje de entrada: AC 130 V 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'\>Consumo en reposo: < 2 W <li style='margin-bottom: 5px;'\>Potencia: 750 W <li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura operación: -20 °C a 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura almacenamiento: -30 °C a 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'\>Humedad relativa: < 90% </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Condiciones de seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>XB-6000 <li style='margin-bottom: 5px;'\>XBS-5000-LN <li style='margin-bottom: 5px;'\>XBS-5000-RN <li style='margin-bottom: 5px;'\>XBS-5000-R <li style='margin-bottom: 5px;'\>XBS 5000-L <li style='margin-bottom: 5px;'\>XBF-3000-LN <li style='margin-bottom: 5px;'\>XBF-3000-L <li style='margin-bottom: 5px;'\>XBF-3000-RN <li style='margin-bottom: 5px;'\>XBF-3000-R </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Condiciones de seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>No instalar en áreas con altas temperaturas <li style='margin-bottom: 5px;'\>Evitar alta humedad y ambientes corrosivos <li style='margin-bottom: 5px;'\>No operar manualmente con alimentación activa <li style='margin-bottom: 5px;'\>Requiere interruptor tipo 'air-break' </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Configuración y ajustes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Configuración de cierre automático con retraso (hasta 99 segundos) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Modo contador para control de flujo vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'\>Configuración mediante dip-switch </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Conexiones eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Entrada de alimentación: Cable Neutro, Cable Vivo/Línea, GND <li style='margin-bottom: 5px;'\>Salida de estado de apertura y cierre <li style='margin-bottom: 5px;'\>Entrada de fotocelda <li style='margin-bottom: 5px;'\>Interfaz para lazo magnético <li style='margin-bottom: 5px;'\>Salida para lámpara de señalización <li style='margin-bottom: 5px;'\>Fusible de protección: 5 A </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Materiales y construcción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Diseño robusto para uso intensivo <li style='margin-bottom: 5px;'\>Materiales duraderos para condiciones exigentes <li style='margin-bottom: 5px;'\>Optimizado para instalaciones de acceso seguro <li style='margin-bottom: 5px;'\>Fácil integración con sistemas existentes </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Requerimientos de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ajustar manualmente a posición media (45°) antes de encender <li style='margin-bottom: 5px;'\>Verificar conexiones antes de aplicar alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'\>Probar dispositivos de seguridad periódicamente <li style='margin-bottom: 5px;'\>Evitar obstrucciones en la trayectoria de la barrera </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Posicionamiento digital de alta precisión
Característica 2	Auto diagnóstico y protección inteligente
Característica 3	Cierre automático temporizado hasta 99 segundos
Característica 4	Protección por sensores externos de seguridad
Característica 5	Modo contador de flujo vehicular
Característica 6	Configuración intuitiva por dip-switch