



RESORTE Y BRAKET PARA B680H PARA BRAZOS DE 5.3 M O MAS

SKU: 428437 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$11,103.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Innovador motor de puerta deslizable de muy bajo consumo <li style='margin-bottom: 5px;*>Un sólo paso de programación; sistema con aprendizaje automático de límite de apertura y cierre <li style='margin-bottom: 5px;*>Suave encendido electrónico; asegura el inicio del motor constante y sin problemas <li style='margin-bottom: 5px;*>Llave de liberación en caso de falla de energía para desbloqueo <li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil mantenimiento e instalación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funciones de Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Stop parcial <li style='margin-bottom: 5px;*>Cierre automático temporizado <li style='margin-bottom: 5px;*>Final de carrera mecánico <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección electrónica del obstáculo <li style='margin-bottom: 5px;*>Desbloqueo de emergencia con llave personalizada </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas XBSCANAC800</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 110 a 120 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de potencia del motor: 280 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP44 <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura ambiental: -20 a 40 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso máximo de puerta y arrastre: 800 kg </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas XBSIZ1200</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 110 a 120 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de potencia del motor: 370 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP44 <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura ambiental: -20 a 40 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso máximo de puerta y arrastre: 1200 kg </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor de bajo consumo 280W/370W para operación eficiente
Característica 2	Programación automática con aprendizaje inteligente de límites
Característica 3	Cierre suave con detección electrónica de obstáculos integrada
Característica 4	Encendido electrónico para arranque constante sin fallos
Característica 5	Llave de liberación de emergencia ante cortes de energía
Característica 6	Final de carrera mecánico con stop parcial y cierre temporizado