



Respaldo de Energía



Respaldo de Energía con Batería incluida (Hasta 8 horas) / Solo Para Equipos Bajo Pedido / No Compatible con Arcos ya Instalados o Fabricados

SKU: OPCION-BU Marca: RANGER SECURITY DETECTORS Categoría: Refacciones

\$5,555.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen del producto --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/vestrada/IngenieroVictor/Ranger.jpg' alt='Logo de Ranger Security Detectors'> </div> <!-- Sección de cualidades --> <div style='margin: 30px 0;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Cualidades opcionales disponibles </h3> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit;*> Opciones sobre pedido, agregue los siguientes sufijos a los modelos INTELLISCAN: </p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*> IR Sensor infrarrojo para evitar falsas alarmas. <li style='margin-bottom: 8px;*> BU Respaldo de energía con batería incluida (Hasta 8 horas). <li style='margin-bottom: 8px;*> W Diseño para intemperie, soporta lluvia torrencial. <li style='margin-bottom: 8px;*> R Kit de Ruedas para fácil movilidad. <li style='margin-bottom: 8px;*> EJ Elegante diseño ejecutivo, con acabados de madera de Encino (Colores Cherry o vainilla). <li style='margin-bottom: 8px;*> CD Contador de entrada de personas. <li style='margin-bottom: 8px;*> CDD Contador de entradas y salidas de personas. <li style='margin-bottom: 8px;*> DR Pantalla remota para Monitoreo a Distancia (hasta 30 m). <li style='margin-bottom: 8px;*> SW (requiere opción N). Software RANGERNET para monitoreo para PC. <li style='margin-bottom: 8px;*> N Incluye conexión RJ45 para conexión a Red LAN. <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;*> Unidades equipadas para al intemperie pueden estar en la lluvia, polvo, y temperaturas frías y calientes. </p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Notas adicionales --> <div style='margin: 30px 0;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*> NOTAS ADICIONALES </h3> <div style='margin-top: 20px;*> <p style='margin: 0; padding: 10px; font-size: 14px; text-align: center; color: inherit;*> NO compatible con modelos SAFETY-ZONE </p> <p style='margin: 15px 0; padding: 10px; font-size: 18px; font-weight: bold; text-align: center; color: #c0392b;*> 2 Años de Garantía </p> <p style='margin: 15px 0; padding: 10px; font-size: 14px; text-align: center; color: inherit;*> ¡Para más información Llámenos! </p> <p style='margin: 15px 0; padding: 10px; font-size: 14px; text-align: center; color: inherit;*> Pregunte al depto. de ingeniería por Niveles de Detención que soportan. </p> <p style='margin: 15px 0; padding: 10px; font-size: 12px; font-weight: bold; text-align: center; color: #c0392b;*> Para tener esta opción es necesario que el arco detector sea fabricada con ella, NO se puede agregar despues de su fabricación. </p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua durante cortes de energía hasta 8 horas
Característica 2	Monitoreo remoto mediante pantalla a 30 m (98.4 ft) de distancia
Característica 3	Conteo bidireccional de personas para análisis de flujo
Característica 4	Integración directa a red LAN mediante puerto RJ45
Característica 5	Fabricación bajo pedido con compatibilidad garantizada
Característica 6	Diseño sellado contra polvo y condiciones climáticas adversas