



Respaldo Vía GSM, Comunicación Vía TCP/IP a través de GPRS, Para Instalarse en el Mismo Gabinete del Panel Runner

SKU: CS47LINKBD Marca: CROW Categoría: Comunicadores

\$2,834.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Transmisor GPRS para Paneles RUNNER. El CS-47 LinkBD provee supervisión de línea telefónica y asegura una comunicación a la central de monitoreo dejando como respaldo la línea PSTN.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El CS-47 LinkBD también envía mensajes de alarma y reportes de estado en SMS. Ofrece incrementar la seguridad de la comunicación.</p> </div> <!-- Sección de características con listas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Avanzado sistema de respaldo GSM vía BUS de comunicación <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación dentro del mismo gabinete del panel RUNNER <li style='margin-bottom: 5px;'>Módem GSM de doble banda incorporado <li style='margin-bottom: 5px;'>Transferencia de eventos del panel CROW como mensajes SMS <li style='margin-bottom: 5px;'>Transferencia de eventos del panel CROW a Central de monitoreo en formato Contact ID <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación vía TCP/IP a través del canal GPRS <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil programación local y remota vía Software <li style='margin-bottom: 5px;'>Sólo compatible con paneles RUNNER <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con SIM m2m (machine 2 machine) </div> <!-- Nota importante --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>*Para Software de Recepción de Eventos Consulte al Depto. de Ingeniería.</p> </div> </div>