



Retazo de 20 Metros, Retenida de 1/4" de Alta Resistencia, Galvanizado clase A.

SKU: S-RET-635CAM*20MTS Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriestradas

\$1,069.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con 7 hilos trenzados <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro nominal: 1/4' <li style='margin-bottom: 5px;*>Carga a ruptura: 2154 Kg (4750 Lb) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso aproximado: 0,181 Kg/m <li style='margin-bottom: 5px;*>Disponibilidad inmediata <li style='margin-bottom: 5px;*>Galvanizado para alta resistencia contra corrosión (Clase A) </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>7 hilos trenzados para mayor durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro nominal de 1/4 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Carga a ruptura de 2154 kg (4750 lb) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso aproximado de 0,181 kg/m <li style='margin-bottom: 5px;*>Galvanizado clase A, resistente a corrosión </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga a ruptura de 2154 kg para aplicaciones de alta tensión
Característica 2	Galvanizado clase A para máxima resistencia a corrosión
Característica 3	Peso reducido de 0,181 kg/m facilita instalación manual
Característica 4	Estructura de 7 hilos trenzados distribuye esfuerzos uniformemente
Característica 5	Diámetro nominal de 1/4 pulgada compatible con grilletes estándar
Característica 6	Longitud de 20 m cubre tramos intermedios sin empalmes