



Retén para Pistón Hidráulico / Compatible FAAC 620 y 400 / Sellado contra Polvo y Humedad / Instalación Simplificada

SKU: 7095095 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$131.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Retén de pistón diseñado para operadores hidráulicos FAAC 620 y FAAC 400. Componente de sellado que previene la entrada de polvo, humedad y contaminantes al cilindro hidráulico, protegiendo la integridad del fluido y garantizando la operación continua del sistema de automatización. Fabricado con materiales resistentes al desgaste y compatibles con las especificaciones originales del equipo. Su diseño permite la instalación directa sin necesidad de adaptaciones ni herramientas especializadas, reduciendo el tiempo de mantenimiento y minimizando el riesgo de daños durante la intervención. Aplicable en entornos residenciales, comerciales e industriales donde se requiere confiabilidad en ciclos de operación frecuentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Retén específico para pistón de operador hidráulico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad verificada con modelos FAAC 620 y FAAC 400<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material resistente al desgaste por fricción y exposición continua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sellado eficiente contra ingreso de polvo y humedad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calidad de fabricación conforme a especificaciones originales FAAC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operador FAAC 620<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operador FAAC 400</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades del Material</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al desgaste por fricción<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a exposición ambiental continua<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad con fluidos hidráulicos estándar</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Retén para pistón FAAC 620 / 400</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado eficiente que protege el pistón de contaminantes ambientales
Característica 2	Material resistente que extiende la vida útil del equipo
Característica 3	Compatibilidad directa con operadores FAAC 620 y FAAC 400
Característica 4	Instalación simplificada sin requerir herramientas especializadas
Característica 5	Diseño original que mantiene las especificaciones de fábrica
Característica 6	Retención hidráulica óptima para operación sin fugas