



Retén trasero de flecha / Compatible con operador 844 3PH / Alta resistencia / Estabilidad operativa

SKU: 7093055 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$102.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>El retén trasero de flecha es un componente esencial diseñado para integrarse con los operadores FAAC 844 3PH en sistemas de automatización de accesos vehiculares. Fabricado con materiales de alta resistencia, este repuesto garantiza durabilidad prolongada incluso bajo condiciones de uso intensivo. Su diseño optimizado facilita la instalación y el mantenimiento, reduciendo tiempos de inactividad del sistema. Al proporcionar mayor estabilidad mecánica durante la operación de apertura y cierre, contribuye a la seguridad y fiabilidad del conjunto del operador. Está especialmente concebido para soportar altas cargas de trabajo en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad exclusiva con operadores FAAC 844 trifásicos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Construcción en material de alta resistencia para máxima durabilidad<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Geometría optimizada que simplifica la instalación y sustitución<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Refuerzo de estabilidad mecánica durante ciclos de operación<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Capacidad para soportar elevadas frecuencias de uso continuo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Marca</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>FAAC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Modelo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>7093055</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Tipo de componente</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Retén trasero de flecha</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Operador FAAC 844 3PH</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Alta resistencia mecánica</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Automatización de accesos vehiculares</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con operadores FAAC 844 trifásicos
Característica 2	Material de alta resistencia para durabilidad
Característica 3	Diseño optimizado para fácil instalación
Característica 4	Proporciona mayor estabilidad en operación
Característica 5	Soporta altas cargas de trabajo continuo
Característica 6	Componente específico para automatización de accesos