



Retenida de Acero Galvanizado / 1/8" / 7 Hilos Trenzados / 30 m (98.4 ft) / Carga de Ruptura 600 kg / Clase A

SKU: SRET318CAM/30MTS Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$233.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Retenida de acero galvanizado de alta resistencia diseñada para aplicaciones de tensión estructural en infraestructura de telecomunicaciones, torres de comunicación y sistemas de soporte. La configuración de 7 hilos trenzados proporciona estabilidad mecánica superior y distribución uniforme de cargas, minimizando la concentración de esfuerzos que genera fatiga prematura. El proceso de galvanizado Clase A garantiza protección anticorrosión en ambientes exteriores expuestos a humedad, salinidad o contaminación industrial. Con un diámetro nominal de 1/8', este producto equilibra resistencia a la tracción con maniobrabilidad durante la instalación. La relación peso/resistencia de 0.048 kg/m permite manejo manual eficiente sin equipo especializado de izaje en tramos moderados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Retenida de acero con 7 hilos trenzados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Longitud: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diámetro nominal: 1/8'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Carga de ruptura: 600 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Galvanizado Clase A anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Peso unitario: 0.048 kg/m<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Presentación: rollo listo para uso inmediato</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño Mecánico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.7;*>Carga de ruptura: 600 kg</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.7;*>Estructura: 7 hilos trenzados</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.7;*>Diámetro nominal: 1/8'</div><div><strong style='opacity: 0.7;*>Relación flexibilidad/resistencia: Optimizada para tensión estructural</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Propiedades Físicas y Protección</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.7;*>Longitud: 30 m (98.4 ft)</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.7;*>Peso unitario: 0.048 kg/m</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.7;*>Peso total aproximado: 1.44 kg</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.7;*>Acabado: Galvanizado Clase A</div><div><strong style='opacity: 0.7;*>Resistencia corrosión: Alta (ambientes exteriores exigentes)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.7;*>Rollo de retenida: 30 m (98.4 ft)</div><div><strong style='opacity: 0.7;*>Presentación: Carrete listo para despliegue e instalación inmediata</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga de ruptura de 600 kg para máxima seguridad estructural
Característica 2	Galvanizado Clase A para protección anticorrosión prolongada
Característica 3	Estructura de 7 hilos trenzados que reduce desgaste por tensión
Característica 4	Peso de 0.048 kg/m que facilita manejo e instalación manual
Característica 5	Flexibilidad optimizada para rutas complejas sin fatiga del cable
Característica 6	Rollo de 30 m listo para despliegue inmediato en campo